

# BARIS 40 LED UGR PLUS N 5050LM DALI I CL. IP20 1421MM 830 40W NOIR 60D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	769474
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	40
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5050
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire BARIS 40 LED UGR PLUS a été créé pour assurer un maximum de confort et d'efficacité de travail. Grâce à la valeur UGR (Unified Glare Rating) inférieure à 19, il minimise l'effet d'éblouissement, contribuant au bien-être, réduisant la fatigue et réduisant le nombre d'erreurs commises. Lampe d'éclairage suspendue ou en saillie avec une section très étroite. Son corps est constitué d'un profilé aluminium anodisé gris ou d'un profilé aluminium peint blanc ou noir (autres coloris disponibles sur demande). Système optique sous forme de lentille avec une trame parabolique. Le luminaire est équipé d'un système de suspension unique qui facilite l'installation de la lampe et le réglage de la suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent une suspension de 1,2 m de long avec un boîtier inclus.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.

# BARIS 40 LED UGR PLUS N 5050LM DALI I CL. IP20 1421MM 830 40W NOIR 60D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	769474	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963769474	Couleur du corps:	noir
Source de lumière:	LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1421
Puissance nominale du luminaire [W]:	40	Dimensions de montage [mm]:	1310
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5050	Résistance aux chocs:	IK03
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	126	Température de travail [° C]:	35
Classe énergétique:	D	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	40
Température de couleur [K]:	3000	Poids net [kg]:	1.609
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	UGR (4H8H):	<19
SDMC:	3	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	153000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	96000	Certificat CE:	<a href="#">122/2025</a>
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Angle d'éclairage [°]:	60	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">852/2025</a>
Optique:	lentille	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Matériel optique:	PC		

Date de création de la carte: 01 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:122/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2