

# BARIS 40 LED UGR PLUS Z 5875LM DALI I CL. IP20 1421MM 840 40W BLANC 60D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	769795
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	40
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5875
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire BARIS 40 LED UGR PLUS a été créé pour assurer un maximum de confort et d'efficacité de travail. Grâce à la valeur UGR (Unified Glare Rating) inférieure à 19, il minimise l'effet d'éblouissement, contribuant au bien-être, réduisant la fatigue et réduisant le nombre d'erreurs commises. Lampe d'éclairage suspendue ou en saillie avec une section très étroite. Son corps est constitué d'un profilé aluminium anodisé gris ou d'un profilé aluminium peint blanc ou noir (autres coloris disponibles sur demande). Système optique sous forme de lentille avec une trame parabolique. Le luminaire est équipé d'un système de suspension unique qui facilite l'installation de la lampe et le réglage de la suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent une suspension de 1,2 m de long avec un boîtier inclus.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.

# BARIS 40 LED UGR PLUS Z 5875LM DALI I CL. IP20 1421MM 840 40W BLANC 60D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	769795	<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>EAN:</b>	5905963769795	<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Source de lumière:</b>	LED	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	53/40/1421
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	40	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	1310
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	5875	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK03
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Méthode de montage:</b>	suspendu
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	147	<b>Température de travail [° C]:</b>	35
<b>Classe énergétique:</b>	C	<b>DIMM DALI:</b>	oui
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b>	40
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Poids net [kg]:</b>	1.802
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80	<b>UGR (4H8H):</b>	<19
<b>SDMC:</b>	3	<b>Catégorie d'application:</b>	éclairage de bureau
<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	153000	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>	96000	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">122/2025</a>
<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	46000	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	60	<b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>	<a href="#">852/2025</a>
<b>Optique:</b>	lentille	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Matériel optique:</b>	PC		

Date de création de la carte: 01 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:122/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2