

BARIS 40 LED UGR PLUS N 5875LM DALI I CL. IP20 1421MM 840 45W BÍLÝ 60D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	769313
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	45
Světelný tok svítidla [lm]*:	5875
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo BARIS 40 LED UGR PLUS bylo vytvořeno pro zajištění maximálního komfortu a efektivity práce. Díky hodnotě UGR (Unified Glare Rating) pod 19 minimalizuje efekt oslnění, přispívá k pohodě, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsná nebo přisazená osvětlovací lampa s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy na vyžádání). Optická soustava v podobě čočky s parabolickým rastrem. Svítidlo je vybaveno unikátním závěsným systémem, který usnadňuje instalaci lampy a nastavení zavěšení. Součástí všech závěsných svítidel BARIS 40 LED je 1,2 m dlouhý závěs s krabičkou, která je součástí balení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

BARIS 40 LED UGR PLUS N 5875LM DALI I CL. IP20 1421MM 840 45W BÍLÝ 60D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	769313	Optika:	objektiv
EAN:	5905963769313	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	45	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	5875	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1421
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Instalační rozměry [mm]:	1355
Frekvence [Hz]:	50–60	Odolnost proti nárazu:	IK03
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	131	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	D	Montážní verze:	povrchová montáž
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	35
Teplota barvy [K]:	4000	DIMM DALI:	ano
Index podání barev (Ra):	>80	Počet kusů na paletě [ks]:	40
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	1.609
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	UGR (4H8H):	<19
Životnost LED L80B20 [h]:	96000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000	Certifikát CE:	102/2024
Úhel osvětlení [°]:	60	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 29 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl