

BARIS 40 LED UGR PLUS N 2375LM DALI I CL. IP20 1140MM 830 19W BÍLÝ 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	770142
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19
Světelný tok svítidla [lm]*:	2375
Teplota barvy [K]:	3000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo BARIS 40 LED UGR PLUS bylo vytvořeno pro zajištění maximálního komfortu a efektivity práce. Díky hodnotě UGR (Unified Glare Rating) pod 19 minimalizuje efekt oslnění, přispívá k pohodě, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsná nebo přisazená osvětlovací lampa s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy na vyžádání). Optická soustava v podobě čočky s parabolickým rastrem. Svítidlo je vybaveno unikátním závěsným systémem, který usnadňuje instalaci lampy a nastavení zavěšení. Součástí všech závěsných svítidel BARIS 40 LED je 1,2 m dlouhý závěs s krabičkou, která je součástí balení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.


BARIS 40 LED UGR PLUS N 2375LM DALI I CL. IP20 1140MM 830 19W BÍLÝ 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19	Barva těla:	bílý
Index:	770142	Optika:	objektiv
Teplota barvy [K]:	3000	DIMM DALI:	ano
EAN:	5905963770142	Materiál optiky:	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	2375	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	hliník
Úhel osvětlení [°]:	70	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1140
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Instalační rozměry [mm]:	1055
Frekvence [Hz]:	50–60	Odolnost proti nárazu:	IK03
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	125	Provozní teplota [°C]:	35
Energetická třída:	D	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	1.409
Index podání barev (Ra):	>80	UGR (4H8H):	<19
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	Certifikát CE:	102/2024
Životnost LED L80B20 [h]:	96000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h]:	46000	Přík LDT:	Download
Stupeň těsnosti:	IP20		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 29 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl