

BARIS 40 LED UGR PLUS N 3225LM I CL. IP20 1421MM 830 26W ANODA CO 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	770357
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	26
Světelný tok svítidla [lm]*:	3225
Teplota barvy [K]:	3000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo BARIS 40 LED UGR PLUS bylo vytvořeno pro zajištění maximálního komfortu a efektivity práce. Díky hodnotě UGR (Unified Glare Rating) pod 19 minimalizuje efekt oslnění, přispívá k pohodě, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsná nebo přisazená osvětlovací lampa s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy na vyžádání). Optická soustava v podobě čočky s parabolickým rastrem. Svítidlo je vybaveno unikátním závěsným systémem, který usnadňuje instalaci lampy a nastavení zavěšení. Součástí všech závěsných svítidel BARIS 40 LED je 1,2 m dlouhý závěs s krabičkou, která je součástí balení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

BARIS 40 LED UGR PLUS N 3225LM I CL. IP20 1421MM 830 26W ANODA CO 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	770357	Materiál optiky:	PC
EAN:	5905963770357	Materiál karoserie:	hliník
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	šedá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	26	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1421
Světelný tok svítidla [lm]:	3225	Instalační rozměry [mm]:	1355
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Odolnost proti nárazu:	IK03
Frekvence [Hz]:	50–60	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	D	Provozní teplota [°C]:	35
Třída ochrany:	I	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Teplota barvy [K]:	3000	Čistá hmotnost [kg]:	1.584
Index podání barev (Ra) >:	80	UGR (4H8H):	<19
SDCM:	3	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L80B10 [h]:	96000	Certifikát CE:	122/2025
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000	Manuál:	Download PDF
Úhel osvětlení [°]:	70	Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Optika:	objektiv	Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 01 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 122/2025