

# BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2725LM I CL. IP44 1140MM 840 27W ČERNÁ 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	771453
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	27
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2725
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo BARIS 40 LED UGR PLUS bylo vytvořeno pro zajištění maximálního komfortu a efektivity práce. Díky hodnotě UGR (Unified Glare Rating) pod 19 minimalizuje efekt oslnění, přispívá k pohodě, snižuje únavu a snižuje počet chyb. Závěsná nebo přisazená osvětlovací lampa s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného šedého hliníkového profilu nebo hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy na vyžádání). Optická soustava v podobě čočky s parabolickým rastrem. Svítidlo je vybaveno unikátním závěsným systémem, který usnadňuje instalaci lampy a nastavení zavěšení. Součástí všech závěsných svítidel BARIS 40 LED je 1,2 m dlouhý závěs s krabičkou, která je součástí balení.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

# BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2725LM I CL. IP44 1140MM 840 27W ČERNÁ 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	771453	Typ difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963771453	Optika:	objektiv
Zdroj světla:	LED	Materiál optiky:	PC
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	27	Materiál karoserie:	hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	2725	Barva těla:	černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1140
Frekvence [Hz]:	50–60	Instalační rozměry [mm]:	1030
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	101	Odolnost proti nárazu:	IK03
Energetická třída:	E	Stupeň těsnosti:	IP44
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	závěsné
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	35
Index podání barev (Ra):	>80	Počet kusů na paletě [ks]:	40
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	1.869
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	UGR (4H8H):	<19
Životnost LED L80B20 [h]:	96000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000	Certifikát CE:	<a href="#">102/2024</a>
Úhel osvětlení [°]:	70	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC		

Datum vytvoření karty: 29 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobu a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl