

# RQ N LED IOT BT RCR HYT 1450LM 850 IP44 I KL. DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 13W CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	574146
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	13
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1450
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	5000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS

## CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED. Oprawa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i bardzo wysoką szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z panelem LED. Pierścień przysufitowy ma za zadanie maskować szczelinę pomiędzy oprawą a powierzchnią na jakiej jest zamontowana. Akcesorium może być zastosowane w celach więziennych.

### Charakterystyka IoT

**IoT BT RCR HYT DALI:** moduł **Bluetooth HYT** sterowany w aplikacji Lena Lighting Clue, czujnik ruchu i światła **RCR**, driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

# RQ N LED IOT BT RCR HYT 1450LM 850 IP44 I KL. DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 13W CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	13	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/115
Indeks:	574146	Wymiary montażowe [mm]:	140
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK10
Temperatura barwowa [K]:	5000	Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1450	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +25
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	89	Funkcja korytarzowa:	tak
Klasa energetyczna:	F	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Klasa ochrony:	I	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	DIMM DALI:	tak
SDCM:	≤ 3	Autotest:	tak
Współczynnik mocy:	0.94	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	340/340/115
Czas ładowania [h:min]:	48	Liczba sztuk na palecie [szt]:	80
Czas pracy na baterii [h:min]:	3	Waga netto [kg]:	1.420
Max obciążenie (RCR) [W]:	400	Waga brutto [kg]:	1.600
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	2
Rodzaj akumulatora:	NiMh	Certyfikat CE:	<a href="#">12/2024</a>
Pojemność akumulatora [mAh]:	2100	Kategoria typ:	plafony
Materiał klosza:	PC	Wersja:	BT RCR HYT DALI
Rodzaj klosza:	OPAL	Zakres napięć AC [V]:	220-240
Kolor klosza:	biały	Zakres napięć DC [V]:	176-276
Materiał optyki:	PC	Żywotność LED L70B50 [h]:	>54000
Materiał korpusu:	ABS	Żywotność LED L80B20 [h]:	>54000
Kolor korpusu:	biały	Żywotność LED L90B10 [h]:	>33000
Materiał pierścienia:	ABS	Typ rozsyłu:	open space
Kolor pierścienia:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

Data utworzenia karty: 10 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:12/2024