

RQ N LED IOT BT RCR HYT 1520LM 840 IP44 I CL. DALI AW 3H AT OPAL BÍLÁ 14W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	574283
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	1520
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchový kruhový LED plafón s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, navržený od základu. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a teplotní rovnováhy. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností a velmi vysokou těsností IP44. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně profilovaný nárazuvzdorný difuzor z PC zachovává nejvyšší odolnost plafonu proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení, která mají vliv na rychlost a snadnost instalace (závěsný systém difuzoru, připravenost pro průchozí kabeláž) a bezpečnost komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. Stropní kroužek je navržen tak, aby zakryl mezeru mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve věžeňských celách.

Vlastnosti IoT

IoT BT RCR HYT DALI: Bluetooth HYT modul ovládaný v aplikaci Lena Lighting Clue, pohybový a světelný senzor **RCR**, ovladač **DALI** umožňující stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro vnitřní (technické místnosti, schodiště, chodby) i venkovní použití (osvětlení fasád). Doporučuje se pro použití ve veřejných prostorech.

RQ N LED IOT BT RCR HYT 1520LM 840 IP44 I CL. DALI AW 3H AT OPAL BÍLÁ 14W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/115
Index:	574283	Instalační rozměry [mm]:	140
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK10
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]:	1520	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Frekvence [Hz]:	50-60	Funkce koridor:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	89	Rádiový detektor pohybu:	ano
Energetická třída:	F	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Třída ochrany:	I	DIMM DALI:	ano
Index podání barev (Ra):	>80	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
SDCM:	≤ 3	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Účinnost:	0.84	Čistá hmotnost [kg]:	1.550
Doba nabíjení [h:min]:	48	Hrubá hmotnost [kg]:	1.240
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Záruka [roky]:	2
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Certifikát CE:	12/2024
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	plafondy
Typ baterie:	NiMh	Verze:	BT RCR HYT DALI
Kapacita baterie [mAh]:	2100	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	54000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L80B20 [h]:	54000
Barva difuzoru:	bílý	Životnost LED L90B10 [h]:	33000
Materiál karoserie:	ABS	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál prstenu:	ABS		
Barva prstenu:	bílý		

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 12/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl