SQ 1200 IOT BT PIR HYT DALI 4400LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412585
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	45
Lichtstrom [lm]*:	4400
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Ist eine neue Serie von rechteckigen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen. Schutzart - abhängig von der Montageart: - Aufputz - IP20, - Unterputz - IP44/20.

IoT- Charakteristiken

Die **IoT BT PIR HYT DALI**-Version verfügt über: ein eingebautes **BT HYT**-Modul, mit dem Sie Funktionen in der Lena Lighting Clue-App programmieren und in Echtzeit steuern können; **PIR**-Bewegungs- und Tageslichtsensor und **DALI**-Treiber zum Dimmen der Lichtquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in Moduldecken und in Gipskartondecken (unter Verwendung eines KG-Rahmens/Adapters) empfiehlt sich besonders für Bürobereiche, großzügige Flure und öffentliche Räume.

SQ 1200 IOT BT PIR HYT DALI 4400LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	45
Index:	412585
Farbtemperatur [K]:	4000
EAN:	5905963412585
Lichtstrom [lm]:	4400
Lichtquelle:	LED modul
Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung der Leuchte [W]:	55.10
PIR:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240
DIMM DALI:	ja
Frequenz:	50-60
Version:	BT PIR HYT DALI
Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	45/291/1191
Lichtausbeute [lm/W]:	92
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 5

Power Factor:	0.96
Material Diffusor:	PS
Farbe Diffusor:	weiss
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Einbaumaße [mm]:	263/1070
IP-Schutzart:	IP20
Menge auf der Palette [Stück]:	50
Eigengewicht [kg]:	1.690
Kategorietyp:	raster
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	32000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	15000
Verteilungstyp:	open space
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	09/2024
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 26 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 09/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl