

CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP44/IP20 II CL. MAT PS 24W DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	375460
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	aluminium revêtu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PS MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP44/IP20 II CL. MAT PS 24W DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	24	Couleur du diffuseur:	laitier
Référence:	375460	Matériel optique:	PMMA
EAN:	5905963375460	Optique:	lentille
Source de lumière:	LED	Matériau du corps:	aluminium revêtu
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3200	Couleur du corps:	blanc
Type de diffuseur:	MAT	Résistance aux chocs:	IK06
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
DIMM DALI:	oui	Méthode de montage:	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Angle d'éclairage [°]:	110	Poids net [kg]:	1.600
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/30	Type de catégorie:	plafonnier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	228000
Classe énergétique:	D	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	143000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	68000
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	de Lambert
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Accessoires supplémentaires:	ramka natynkowa, system zwieszania
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat CE:	104/2024
		Instructions d'installation:	Download PDF

CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP44/IP20 II CL. MAT PS 24W DALI


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
374715	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
374685	Système de suspension CONTRA LED 600x600
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
374722	Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI
374739	Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 29 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:104/2024