

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Référence:</b>                               | 375682           |
| <b>Puissance nominale [W] - plage:</b>          | 26-39            |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b> | 3200-4900        |
| <b>Température de couleur [K] - plage:</b>      | 4000/3000        |
| <b>Degré d'étanchéité:</b>                      | IP44/IP20        |
| <b>Résistance aux chocs:</b>                    | IK03             |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>       | >80              |
| <b>Classe énergétique:</b>                      | D                |
| <b>Matériau du corps:</b>                       | aluminium revêtu |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                   | PMMA             |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra Plus LED panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PMMA MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA PLUS LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| Puissance nominale [W] - plage:             | 26-39         | Matériel optique:                             | PMMA   |
| Référence:                                  | 375682        | Optique:                                      | lentille   |
| Température de couleur [K] - plage:         | 4000/3000     | Matériau du corps:                            | aluminium revêtu   |
| EAN:  | 5905963375682 | Couleur du corps:                             | blanc  |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:    | 3200-4900     | Résistance aux chocs:                         | IK03   |
| Source de lumière:                          | LED           | Degré d'étanchéité:                           | IP44/IP20  |
| Type de diffuseur:                          | MAT           | Méthode de montage:                           | podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240       | Température de travail [° C]:                 | de 0 à +35   |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 595/595/39    | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 636  |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         | Nombre de pièces sur une palette [pcs]:       | 50   |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 123           | Poids net [kg]:                               | 1.200  |
| Classe énergétique:                         | D             | Type de catégorie:                            | plafonnier   |
| Classe de protection:                       | II            | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:            | 228000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80           | Durée de vie de la LED L80B20 [h]:            | 143000   |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 110           | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:            | 68000  |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 1             | Type de diffusion:                            | de Lambert   |
| Matériau du diffuseur:                      | PMMA          | Accessoires supplémentaires:                  | ramka natynkowa, system zwieszania                         |
| Couleur du diffuseur:                       | laitier       | Garantie [ans]:                               | 5  |
|   |               | Certificat CE:                                | <a href="#">105/2024</a>                                   |
|   |               | Instructions d'installation:                  | <a href="#">Download PDF</a>                               |

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 999543    | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)              |
| 374715    | CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm                   |
| 374708    | CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm                  |
| 374692    | CONTRA Système de suspension LED 1200x300                      |
| 374685    | Système de suspension CONTRA LED 600x600                       |
| 374838    | CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)                       |
| 374845    | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC                           |
| 374852    | Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC                          |
| 998966    | Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" |
| 374722    | Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI                  |
| 374739    | Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI                 |



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 29 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:105/2024