

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Index:</b>                               | 375699                      |
| <b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>        | 26-39                       |
| <b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b> | 3200-4900                   |
| <b>Teplota barvy [K] - rozsah:</b>          | 4000/3000                   |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>                     | IP44/IP20                   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>               | IK03                        |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>             | >80                         |
| <b>Energetická třída:</b>                   | D                           |
| <b>Materiál karoserie:</b>                  | hliník s povrchovou úpravou |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                   | PMMA                        |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra Plus LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přidavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstevným stínidlem PMMA MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA PLUS LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                      |               |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah:        | 26-39         | Materiál optiky:                      | PMMA   |
| Index:                               | 375699        | Optika:                               | objektiv   |
| Teplota barvy [K] - rozsah:          | 4000/3000     | Materiál karoserie:                   | hliník s povrchovou úpravou                                |
| EAN:                                 | 5905963375699 | Barva těla:                           | bílý   |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3200-4900     | Odolnost proti nárazu:                | IK03   |
| Zdroj světla:                        | LED           | Stupeň těsnosti:                      | IP44/IP20  |
| Typ difuzoru:                        | MAT           | Montážní verze:                       | podtynkový, natynkový z akcesorium, zwieszany z akcesorium |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:       | 220-240       | Provozní teplota [°C]:                | od 0 do +35  |
| DIMM DALI:                           | 1             | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 636  |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:              | 595/595/39    | Počet kusů na paletě [ks]:            | 50   |
| Frekvence [Hz]:                      | 50-60         | Čistá hmotnost [kg]:                  | 1.200  |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]:   | 123           | Typ kategorie:                        | rastry   |
| Energetická třída:                   | D             | Životnost LED L70B50 [h]:             | 228000   |
| Třída ochrany:                       | II            | Životnost LED L80B20 [h]:             | 143000   |
| Index podání barev (Ra):             | >80           | Životnost LED L90B10 [h] [h]:         | 68000  |
| Úhel osvětlení [°]:                  | 110           | Typ vyzařování:                       | Lambertian   |
| Přepětová ochrana [kV]:              | 1             | Další příslušenství:                  | ramka natynková, system zwieszania                         |
| Materiál difuzoru:                   | PMMA          | Záruka [roky]:                        | 5  |
| Barva difuzoru:                      | mléko         | Certifikát CE:                        | <a href="#">105/2024</a>                                   |
|                                      |               | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a>                               |

# CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP44/IP20 II CL. MAT PMMA 26-39W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)                   |
| 374715 | CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm            |
| 374708 | CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm           |
| 374692 | CONTRA LED závěsný systém 1200x300                                 |
| 374685 | Závěsný systém CONTRA LED 600x600                                  |
| 374838 | CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)                               |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ                                     |
| 374852 | RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ                                    |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |
| 374722 | CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI                             |
| 374739 | CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI                          |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 29 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 105/2024