

# LINEA S LED ECO 1764MM 12350LM 840 IP40 DAN (75W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	594700
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	75
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	12350
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Klasa energetyczna:</b>	B
<b>Materiał korpusu:</b>	stal powlekana
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL9010
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Linea S LED Eco to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wersja ECO dedykowana jest na inwestycje, gdzie długość pojedynczych linii świetlnych zasilanych z pojedynczego przewodu (nie wliczając modułów z maskownicami i nie uwzględniając zabezpieczenia prądowego) nie przekracza 40m. Moduły świetlne połączone są z modułami nośnymi na stałe za pomocą dedykowanych kostek. Możliwe są optyki stosowane w pozostałych oprawach rodziny LINEA S.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ewentualnie w niskich halach produkcyjnych i magazynowych.

# LINEA S LED ECO 1764MM 12350LM 840 IP40 DAN (75W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	594700	<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany
<b>EAN:</b>	5905963594700	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Źródło światła:</b>	LED	<b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>	132
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	75	<b>Waga netto [kg]:</b>	3.150
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240	<b>Zakres napięć AC [V]:</b>	198-264
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Zakres napięć DC [V]:</b>	176-280
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	12350	<b>Typ rozsyłu:</b>	DAN
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	165	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	150000
<b>Klasa energetyczna:</b>	B	<b>Żywotność LED L80B10 [h]:</b>	100000
<b>Klasa ochrony:</b>	I	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	45000
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">106/2024</a>
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	butterfly	<b>Certyfikat ENEC:</b>	<a href="#">0331/ENEC/23</a>
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Certyfikat HACCP:</b>	<a href="#">852/2004</a>
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Materiał korpusu:</b>	stal powlekana	<b>Deklaracja środowiskowa (EPD):</b>	<a href="#">869/2025</a>
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL9010	<b>Znak D:</b>	tak
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1764/53/54	<b>Certyfikaty ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40		

# LINEA S LED ECO 1764MM 12350LM 840 IP40 DAN (75W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980077	LINEA S LED zawiesz 3m
981173	LINEA S LED zawiesz 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwiesz sm 1,5
981425	LINEA S LED zawiesz łańcuchowy
980961	LINEA S LED zawiesz- sm 3m
594458	LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT
594465	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
594472	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
594403	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm
594410	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm
594427	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm
594434	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm
594441	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm
594496	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm DALI
594502	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm DALI
594519	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm DALI
594526	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm DALI
594533	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm DALI
594489	LINEA S LED ECO - zestaw zakończeniowy

# LINEA S LED ECO 1764MM 12350LM 840 IP40 DAN (75W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594472)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:106/2024