

LINEA S LED ECO 1764MM 4700LM 840 IP40 DAN DALI (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------|
| Indeks: | 686993 |
| Stopień szczelności: | IP40 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 28 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4700 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Klasa energetyczna: | B |
| Materiał korpusu: | powlekana stal |
| Kolor korpusu: | RAL9010 |
| Materiał klosza: | PC |

CHARAKTERYSTYKA

Linea S LED Eco to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wersja ECO dedykowana jest na inwestycje, gdzie długość pojedynczych linii świetlnych zasilanych z pojedynczego przewodu (nie wliczając modułów z maskownicami i nie uwzględniając zabezpieczenia prądowego) nie przekracza 40m. Moduły świetlne połączone są z modułami nośnymi na stałe za pomocą dedykowanych kostek. Możliwe są optyki stosowane w pozostałych oprawach rodziny LINEA S.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ewentualnie w niskich halach produkcyjnych i magazynowych.

LINEA S LED ECO 1764MM 4700LM 840 IP40 DAN DALI (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 28 | Materiał korpusu: | powlekana stal |
| Indeks: | 686993 | Kolor korpusu: | RAL9010 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1764/53/54 |
| EAN: | 5905963686993 | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 4700 | Stopień szczelności: | IP40 |
| Źródło światła: | LED | Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Klasa energetyczna: | B | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 132 |
| DIMM DALI: | tak | Waga netto [kg]: | 3.150 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Zakres napięć AC [V]: | 198-264 |
| Kąt świecenia [°]: | butterfly | Zakres napięć DC [V]: | 176-280 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 168 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Typ rozsyłu: | DAN | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Klasa ochronności: | I | Certyfikat CE: | 106/2024 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Certyfikat ENEC: | 0331/ENEC/23 |
| Materiał klosza: | PC | HACCP: | 852/2004 |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa | Instrukcja: | Pobierz PDF |

LINEA S LED ECO 1764MM 4700LM 840 IP40 DAN DALI (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m |
| 980954 | Linea S LED uchwyt montażowy nt |
| 981418 | LINEA S LED zwiesz sm 1,5 |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz łańcuchowy |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m |
| 594458 | LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT |
| 594465 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W |
| 594472 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W |
| 594403 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm |
| 594410 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm |
| 594427 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm |
| 594434 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm |
| 594441 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm |
| 594496 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm DALI |
| 594502 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm DALI |
| 594519 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm DALI |
| 594526 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm DALI |
| 594533 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm DALI |
| 594489 | LINEA S LED ECO - zestaw zakończeniowy |

LINEA S LED ECO 1764MM 4700LM 840 IP40 DAN DALI (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594472)

Data utworzenia karty: 03 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:106/2024