

# LINEA S LED ECO 2940MM 10850LM 840 IP40 DAN DALI (63W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 688065         |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP40           |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK03           |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 63             |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 10850          |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | B              |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | stal powlekana |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | RAL9010        |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC             |

## CHARAKTERYSTYKA

Linea S LED Eco to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wersja ECO dedykowana jest na inwestycje, gdzie długość pojedynczych linii świetlnych zasilanych z pojedynczego przewodu (nie wliczając modułów z maskownicami i nie uwzględniając zabezpieczenia prądowego) nie przekracza 40m. Moduły świetlne połączone są z modułami nośnymi na stałe za pomocą dedykowanych kostek. Możliwe są optyki stosowane w pozostałych oprawach rodziny LINEA S.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ewentualnie w niskich halach produkcyjnych i magazynowych.

# LINEA S LED ECO 2940MM 10850LM 840 IP40 DAN DALI (63W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                    |                                       |   |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Indeks:</b>                             | 688065             | <b>Sposób montażu:</b>                | natynkowy, zwieszany                          |
| <b>EAN:</b>                                | 5905963688065      | <b>Temperatura pracy [°C]:</b>        | od -20 do +35                                 |
| <b>Źródło światła:</b>                     | LED                | <b>DIMM DALI:</b>                     | tak   |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>          | 63                 | <b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b> | 132   |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>  | 220 - 240          | <b>Waga netto [kg]:</b>               | 5.150   |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>                 | 50 - 60            | <b>Zakres napięć AC [V]:</b>          | 198-264                                       |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>      | 10850              | <b>Zakres napięć DC [V]:</b>          | 176-280                                       |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 172                | <b>Typ rozsyłu:</b>                   | DAN   |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                 | B                  | <b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>      | 150000  |
| <b>Klasa ochrony:</b>                      | I                  | <b>Żywotność LED L80B10 [h]:</b>      | 100000  |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 4000               | <b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>      | 45000   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>  | 80                 | <b>Gwarancja [lata]:</b>              | 5   |
| <b>Kąt świecenia [°]:</b>                  | butterfly          | <b>Certyfikat CE:</b>                 | <a href="#">106/2024</a>                      |
| <b>Materiał klosza:</b>                    | PC                 | <b>Certyfikat ENEC:</b>               | <a href="#">0331/ENEC/23</a>                  |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                      | matryca soczewkowa | <b>Certyfikat HACCP:</b>              | <a href="#">852/2004</a>                      |
| <b>Materiał korpusu:</b>                   | stal powlekana     | <b>Instrukcja:</b>                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| <b>Kolor korpusu:</b>                      | RAL9010            | <b>Deklaracja środowiskowa (EPD):</b> | <a href="#">869/2025</a>                      |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>             | 2940/53/54         | <b>Znak D:</b>                        | tak   |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>             | IK03               | <b>Certyfikaty ISO:</b>               | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| <b>Stopień szczelności:</b>                | IP40               | <b>Plik LDT:</b>                      | <a href="#">Pobierz</a>                       |

# LINEA S LED ECO 2940MM 10850LM 840 IP40 DAN DALI (63W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m  |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m  |
| 980954 | Linea S LED uchwyt montażowy nt   |
| 981418 | LINEA S LED zwiesz sm 1,5   |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz łańcuchowy  |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m  |
| 594458 | LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT                             |
| 594465 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W |
| 594472 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W      |
| 594403 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm                                   |
| 594410 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm                                  |
| 594427 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm                                  |
| 594434 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm                                  |
| 594441 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm                                  |
| 594496 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm DALI                              |
| 594502 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm DALI                             |
| 594519 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm DALI                             |
| 594526 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm DALI                             |
| 594533 | LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm DALI                             |
| 594489 | LINEA S LED ECO - zestaw zakończeniowy  |

# LINEA S LED ECO 2940MM 10850LM 840 IP40 DAN DALI (63W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594472)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:106/2024