FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence: 687372

Degré d'étanchéité: IP40

Résistance aux chocs: IK03

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 79

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 14150

Température de couleur [K]: 4000

Classe énergétique:

Matériau du corps: acier revêtu

Couleur du corps: RAL9010

Matériau du diffuseur: PC

#### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Linea S LED Eco est un système de lignes lumineuses en saillie et en suspension, représentant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le design utilisé permet une installation et une connexion électrique faciles. Le corps en acier, conçu de A à Z, garantit la solidité et la robustesse du luminaire, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des zones difficiles d'accès. La version ECO est destinée aux investissements où la longueur des lignes lumineuses individuelles alimentées par un seul câble (sans les modules avec boîtiers et sans la protection contre le courant) ne dépasse pas 40 m. Les modules d'éclairage sont connectés en permanence au luminaire. Les modules d'éclairage sont connectés de manière permanente aux modules porteurs à l'aide de cubes dédiés. Les optiques utilisées dans les autres luminaires de la famille LINEA S sont possibles.

#### APPLICATION

Une lampe à LED polyvalente pour l'intérieur, particulièrement adaptée à l'éclairage de grands bâtiments commerciaux, éventuellement de halls de production et de stockage.



FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	687372	
EAN:	5905963687372	
Source de lumière:	LED	
Puissance nominale du luminaire [W]:	79	
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	
Fréquence [Hz]:	50 - 60	
Flux lumineux du luminaire [lm]:	14150	
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	179	
Classe énergétique:	Α	
Classe de protection:	1	
Température de couleur [K]:	4000	
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	
Angle d'éclairage [°]:	105	
Matériau du diffuseur:	PC	
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	
Matériau du corps:	acier revêtu	
Couleur du corps:	RAL9010	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	2940/53/54	
Résistance aux chocs:	IK03	

Degré d'étanchéité:	IP40	
Méthode de montage:	en saillie, en suspention	
Température de travail [° C]:	de -20 à +35	
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	132	
Poids net [kg]:	5.150	
Plage de tension alternative [V]:	198-264	
Plage de tension continue [V]:	176-280	
Type de diffusion:	VW	
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	45000	
Garantie [ans]:	5	
Certificat CE:	106/2024	
Certificat ENEC:	0331/ENEC/23	
HACCP:	852/2004	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025	
Plik LDT:	Download	



FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**


Référence	NOM
980077	LINEA S Suspension LED 3m
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
594458	LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT
594465	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Blanc 840 20W
594472	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Blanc 840 20W
594403	LINEA S LED ECO - grille métallique 588mm
594410	LINEA S LED ECO - grille métallique 1176mm
594427	LINEA S LED ECO - grille métallique 1764mm
594434	LINEA S LED ECO - grille métallique 2940mm
594441	LINEA S LED ECO - grille métallique 3528mm
594496	LINEA S LED ECO - grille métallique 588mm DALI
594502	LINEA S LED ECO - grille métallique 1176mm DALI
594519	LINEA S LED ECO - grille métallique 1764mm DALI
594526	LINEA S LED ECO - grille métallique 2940mm DALI
594533	LINEA S LED ECO - grille métallique 3528mm DALI
594489	LINEA S LED ECO - kit de terminaison



#### FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT




LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Support de montage en surface Linea S LED (980954)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Blanc 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Blanc 840 20W (594472)

Date de création de la carte: 28 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

