

# LINEA S LED ECO 1176MM 3150LM 840 IP40 CN DALI (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Index:</b>                         | 671661        |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP40          |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK03          |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 21            |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 3150          |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000          |
| <b>Energetická třída:</b>             | C             |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | potažená ocel |
| <b>Barva těla:</b>                    | RAL9010       |
| <b>Materiál difuzoru:</b>             | PC            |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Eco je líniový systém pro povrchovou a závěsnou montáž, který představuje novou generaci svítidel s technologií LED. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Ocelové tělo, navržené od základu, poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Verze ECO je určena pro investice, kde délka jednotlivých světelných linek napájených z jednoho kabelu (bez modulů s rámečky a bez proudového chrániče) nepřesahuje 40 m. Světelné moduly jsou trvale připojeny k nosným modulům pomocí vyhrazených kostek. Je možné použít optiku používanou v ostatních svítidlech řady LINEA S.

## APLIKACE

Univerzální led svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých komerčních budov, případně výrobních a skladovacích hal.

# LINEA S LED ECO 1176MM 3150LM 840 IP40 CN DALI (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                            |                              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 21                   | Materiál karoserie:        | potažená ocel                |
| Index:                             | 671661               | Barva těla:                | RAL9010                      |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 1176/53/54                   |
| EAN:                               | 5905963671661        | Odolnost proti nárazu:     | IK03                         |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3150                 | Stupeň těsnosti:           | IP40                         |
| Zdroj světla:                      | LED                  | Montážní verze:            | přisazené, závěsné           |
| Energetická třída:                 | C                    | Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +35                |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240              | Počet kusů na paletě [ks]: | 132                          |
| DIMM DALI:                         | ano                  | Čistá hmotnost [kg]:       | 2.150                        |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60                | Rozsah napětí AC [V]:      | 198-264                      |
| Úhel osvětlení [°]:                | 35/67                | Rozsah napětí DC[V]:       | 176-280                      |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 150                  | Životnost LED L70B50 [h]:  | 150000                       |
| Typ vyzařování:                    | CN                   | Záruka [roky]:             | 5                            |
| Třída ochrany:                     | I                    | Certifikát CE:             | <a href="#">106/2024</a>     |
| Index podání barev (Ra):           | >80                  | Certifikace ENEC:          | <a href="#">0331/ENEC/23</a> |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | HACCP:                     | <a href="#">852/2004</a>     |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a> |

# LINEA S LED ECO 1176MM 3150LM 840 IP40 CN DALI (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 980077 | LINEA S LED závěs 3m   |
| 981173 | LINEA S LED závěs 1.5 m  |
| 980954 | Držák Linea S LED pro povrchovou montáž                                      |
| 981418 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5  |
| 981425 | LINEA S LED přívěsek na řetízku  |
| 980961 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m   |
| 594458 | LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT                            |
| 594465 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W |
| 594472 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W      |
| 594403 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm  |
| 594410 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm                                       |
| 594427 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm                                       |
| 594434 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm                                       |
| 594441 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm                                       |
| 594496 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm DALI                                   |
| 594502 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm DALI                                  |
| 594519 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm DALI                                  |
| 594526 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm DALI                                  |
| 594533 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm DALI                                  |
| 594489 | LINEA S LED ECO - zakončovací sada   |

# LINEA S LED ECO 1176MM 3150LM 840 IP40 CN DALI (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO  
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.  
Bílý 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO  
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý  
840 20W (594472)

Datum vytvoření karty: 03 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 106/2024