## RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP44 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence:	574894
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	17
Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	Е

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires rond en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

### **APPLICATION**

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.



# RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP44 II CL. 75DEG (17W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	574894
EAN:	5905963574894
Puissance nominale [W]:	17
Puissance nominale du luminaire [W]:	18
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109
Classe énergétique:	Е
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.99
Angle d'éclairage [°]:	75
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	171/97

Dimensions de montage [mm]:	80	
Résistance aux chocs:	IK08	
Degré d'étanchéité:	IP44	
Méthode de montage:	en saillie	
Température de travail [° C]:	de -20 à +35	
La gestion:	DALI	
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120	
Poids net [kg]:	0.720	
Type de catégorie:	downlight	
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000	
Type de diffusion:	symétrique	
DIMM DALI:	oui	
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque	
Garantie [ans]:	5	
Certificat CE:	<u>28/2025</u>	
Certificat PZH:		
Instructions d'installation:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

### **COURBES LÉGÈRES**





## RQ 160 LED PLUS N 2050LM DALI 840 IP44 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM	
573637	Suspension RQ160 fi100 blanc ON/OFF. DALI	

Date de création de la carte: 10 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %





côté 3/3