

RQ 160 LED PLUS N 1700LM DALI 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	573989
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1700
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	F

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS N 1700LM DALI 830 IP44 II


SCHUTZKLASSE MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	573989	Material Gehäuse:	ABS
Leistung [W]:	17	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963573989	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	171/97
Lichtstrom [lm]:	1700	Einbaumaße [mm]:	80
Farbtemperatur [K]:	3000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Montage:	Anbau
Typ Diffusor:	MATT	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Steuerung:	DALI
IP-Schutzart:	IP44	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Frequenz:	50-60	Eigengewicht [kg]:	0.720
DIMM DALI:	ja	Kategorietyp:	Downlight
Lichtausbeute [lm/W]:	90	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Energieeffizienzklasse:	F	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	lambertsch
SDCM:	≤ 3	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Power Factor:	0.99	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	110	CE-Zertifikat:	321/2023
Material Diffusor:	PC	PZH-Zertifikat:	
		Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



RQ 160 LED PLUS N 1700LM DALI 830 IP44 II SCHUTZKLASSE MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 10 Dezember 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl