

RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP44 II CL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	F
Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP44 II CL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	574849	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	171/97
EAN:	5905963574849	Instalační rozměry [mm]:	80
Nominální výkon [W]:	17	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP44
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	1700	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Energetická třída:	F	Počet kusů na paletě [ks]:	120
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	0.720
Teplota barvy [K]:	3000	Typ kategorie:	downlight
Index podání barev (Ra) >:	80	Nouzový provoz:	ciemny
SDCM:	3	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Účinník:	0.99	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Doba nabíjení [h:min]:	24	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Typ vyzařování:	Lambertian
Úhel osvětlení [°]:	110	Autotest:	ano
Typ baterie:	Ni-Mh	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Kapacita baterie [mAh]:	2100	Záruka [roky]:	2
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	28/2025
Typ difuzoru:	mat	Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bilý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



RQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP44 II CL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 28/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl