

RQ 160 LED PLUS N 1800LM 840 IP44 II CL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	1800
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	E
Atest PZH:	

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED PLUS N 1800LM 840 IP44 II CL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	574856	Kapacita baterie [mAh]:	2100
Nominální výkon [W]:	17	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963574856	Materiál karosérie:	ABS
Světelný tok svítidla [lm]:	1800	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	171/97
Typ difuzoru:	MAT	Instalační rozměry [mm]:	80
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK08
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Stupeň těsnosti:	IP44	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	96	Počet kusů na paletě [ks]:	120
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3	Čistá hmotnost [kg]:	0.720
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	II	Nouzový provoz:	ciemny
Autotest:	ano	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Účinnost:	0.99	Typ vyzařování:	Lambertian
Doba nabíjení [h:min]:	24	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Záruka [roky]:	2
Úhel osvětlení [°]:	110	Certifikát CE:	321/2023
Typ baterie:	Ni-Mh	Atest PZH:	
		Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



RQ 160 LED PLUS N 1800LM 840 IP44 II CL. AW3H MAT (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl