

# MESSAGGIO 1541MM 4450LM 840 IP20 I CL. DALI 64W RAL9016/RAL4003

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale [W] - plage:</b>	64
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	4450
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE
<b>Couleur du corps:</b>	RAL9016/4003
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1230/1541/80

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La collection MESSAGGIO, conçue par Dorota Koziara, comprend des lampes suspendues à la forme minimaliste. Elles sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, ainsi que dans une version multicolore, où l'extérieur du boîtier et l'intérieur de la lampe ont des couleurs différentes. De cette façon, MESSAGGIO offre des possibilités de conception illimitées.

Grâce à la possibilité de régler la longueur des pendentifs, des compositions lumineuses surprenantes peuvent être créées à partir des lampes MESSAGGIO. Les versions avec commande DALI permettent de faire varier le flux lumineux, ce qui renforce encore l'effet décoratif. L'abat-jour laiteux est en PC, tandis que le boîtier est en acier robuste mais visuellement délicat, ce qui garantit la durabilité du produit.

## APPLICATION

MESSAGGIO est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

# MESSAGGIO 1541MM 4450LM 840 IP20 I CL. DALI 64W RAL9016/RAL4003

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	579455	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000
EAN:	5905963579455	Angle d'éclairage [°]:	116x58
Puissance nominale [W] - plage:	64	Type de diffuseur:	open space
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	4450	Matériau du diffuseur:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	64	Type de diffuseur:	OPALE
Température de couleur [K]:	4000	Couleur du diffuseur:	laitier
Couleur du corps:	RAL9016/4003	Matériau du corps:	acier
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4450	Dimensions de montage [mm]:	340
DIMM DALI:	oui	Degré d'étanchéité:	IP20
Source de lumière:	LED	Méthode de montage:	suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1230/1541/80	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Matériau de support:	aluminium
Fréquence [Hz]:	50 - 60	La gestion:	1
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	70	Poids net [kg]:	4.670
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	architectural
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000	Certificat CE:	<a href="#">207/2023</a>
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	63000	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

Date de création de la carte: 12 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 207/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl