

FACTOR LED 4M 143600LM 840 30D IP66 IK09 (1124W) CMP

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	684302
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	1124
Lichtstrom [lm]*:	143600
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D

CHARAKTERISTIK

Factor Led ist ein Flutlicht der neuesten Generation mit hoher Leistung und beeindruckendem Lichtstrom. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit IP66 und Schlagfestigkeit IK09. Erreicht werden diese Parameter durch die Verwendung von Markenkomponenten, einem soliden Gehäuse aus Aluminiumguss und dem Einsatz einer passiven Lampenkühlung, die es ermöglicht, die im Lampenbetrieb entstehende überschüssige Wärme abzuführen. Der Vorteil von Factor Led ist die sehr schnelle und einfache Montage. Der Leichtstahlarm wird an der tragenden Konstruktion (Wand, Mast) befestigt und dann die Lichtmodule eingesteckt. An einem Halter kann der Installateur eine Lampe mit 1 bis 4 solcher Module befestigen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr gute Dichtigkeits- und Stoßfestigkeitsparameter, die Fähigkeit, bei erhöhten Temperaturen zu arbeiten – standardmäßig bis zu 45 °C, und ein umfangreiches Vertriebsangebot prädestinieren Factor Led-Lampen für den Einsatz unter schwierigen Wetterbedingungen. Es wird sowohl innerhalb von Industriehallen, Lagern, Sporthallen, in Logistikzentren als auch außerhalb - auf Sportplätzen, Flughäfen, Parkplätzen, Rollfeldern - eingesetzt und funktioniert hervorragend. Es kann auch die Fassaden von Gebäuden und Elemente der Außenarchitektur beleuchten.


FACTOR LED 4M 143600LM 840 30D IP66 IK09 (1124W) CMP

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	684302	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963684302	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	1124	Farbe Gehäuse:	RAL7016
Lichtstrom [lm]:	143600	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	774/425/340
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Frequenz:	47 - 63	IP-Schutzart:	IP66
Lichtausbeute [lm/W]:	128	Betriebstemperatur [°C]:	od -40 do +30
Energieeffizienzklasse:	D	Zubehör Enthalten:	Metallpeszel
Schutzklasse:	I	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	430/810/175
Farbtemperatur [K]:	4000	Menge auf der Palette [Stück]:	18
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Eigengewicht [kg]:	21.840
SDCM:	3	Version:	4 Module
Power Factor:	0.98	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000	CE-Zertifikat:	262/2023
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000	ENEC-Zertifikat:	0404/ENEC/25
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000	Umwelterklärung (EPD):	816/2025
Abstrahl- winkel [°]:	30	Anleitung:	Download PDF
Überspannungsschutz [kV]:	6	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES




FACTOR LED 4M 143600LM 840 30D IP66 IK09 (1124W) CMP


DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
684791	Schutzbretter Factor LED 4M RAL7016
684784	Schutzbretter Factor LED 3M RAL7016
684777	Schutzbretter Factor LED 2M RAL7016
684760	Schutzbretter Factor LED 1M RAL7016
370311	



Schutzbretter Factor LED 4M
RAL7016 (684791)



Schutzbretter Factor LED 3M
RAL7016 (684784)



Schutzbretter Factor LED 2M
RAL7016 (684777)

Erstellungsdatum der Karte: 21 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 262/2023