

TIARA 2 LED XS 6750LM 740 RM7 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI (47W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|-------------------------------------|
| Index: | 694363 |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 47 |
| Lichtstrom [lm]*: | 6750 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 70 |
| Schutzklasse: | II |
| Optik: | RM7 |
| Steuerung: | Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung |

CHARAKTERISTIK

TIARA 2 LED XS – eine neue Generation von LED-Straßenleuchten. Es verwendet gerichtete Mehrlinsenmatrizen aus PMMA, bei denen jede Linse über die gleiche Optik verfügt und so dafür sorgt, dass die Lichteigenschaften über die Zeit unverändert bleiben. Durch den Zweikammeraufbau der Leuchte bleibt die Dichtigkeit der optischen Kammer bei Montagearbeiten und beim Öffnen der elektrischen Kammer erhalten. Standardmäßig bietet die Armatur einen werkzeuglosen Zugriff auf die elektrische Ausrüstung mittels Drehknopf, der auf Wunsch und zum Schutz vor Vandalismus oder unkontrolliertem Öffnen optional mit einer Schraube oder Plombe dauerhaft gesichert werden kann. Der obere Teil der Leuchte ist mit speziellen Scharnieren und einem Seil zum Schutz vor Herunterfallen ausgestattet. Mit Standardwerkzeugen ist eine schnelle und bequeme Wartung möglich, sodass beliebige Komponenten ausgetauscht werden können, ohne dass die gesamte Vorrichtung demontiert und Lötverbindungen hergestellt werden müssen. Das Gehäuse und der Griff bestehen aus Aluminiumdruckguss, grau pulverbeschichtet und zeichnen sich durch eine sehr hohe Dichtheit IP66 und Beständigkeit gegen mechanische Stöße IK10 aus. Serienmäßige Ausstattung: ergonomisches Lichtmodul-Aufhängungssystem; Schutz vor unbeabsichtigter Überhitzung der NTC-Armatur; voll programmierbarer DALI-Treiber, verfügbare Funktionen zur Aufrechterhaltung eines konstanten Lichtstroms während CLO und autonome, 5-stufige Leistungsreduzierung; Filter, der die Kondensation von Wasserdampf verhindert; Verbindungsklemmen; Werkzeugloser Zugang. Zusätzliche Optionen: NEMA-, ZHAGA-Anschlüsse; Zusammenarbeit mit Steuerungssystemen, RCR-Bewegungssensor; Vandalenschutz durch Schrauben/Dichtungen; zusätzlicher SPI0kV-Schutz neben der Stromversorgung, Ein-/Aus-Stromversorgung ohne Leistungsreduzierungsfunktion; Messerschalter, der die Spannung unterbricht, wenn das Elektrofach geöffnet wird; Version mit einem Kabel, das mit einem Schnellstecker abgeschlossen ist; Lackierung in jeder Farbe aus der RAL-Palette. Zertifikate: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i. Zhaga-Buch 13, Zhaga-Buch 15.

ANWENDUNGSBEREICHE

Dank der Verwendung spezieller Optiken ist es möglich, Einrichtungen wie Schnellstraßen, Nationalstraßen, Provinzstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen, Stadtstraßen, Siedlungsstraßen und Flächenbeleuchtungen zu beleuchten. Auch zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen, Geh- und Radwegen sind Optiken erhältlich.

TIARA 2 LED XS 6750LM 740 RM7 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI (47W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Index: | 694363 | Farbe Gehäuse: | grau |
| EAN: | 5905963694363 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 424/170/105 |
| ETIM klasse: | EC000062 | Einbaumaße [mm]: | ø40-60 |
| Kategorietyt: | Straßenbeleuchtung | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Version: | XS | IP-Schutzart: | IP66 |
| Lichtquelle: | LED modul | Montage: | Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 47 | Einstellung des Neigungswinkels [°]: | -30° bis +120° (oben); -120° bis +30° (seitlich) |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Seitenfläche (SCx) [m2]: | 0.021 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Betriebstemperatur [°C]: | von -40 bis +50 |
| Lichtstrom [lm]: | 6750 | DIMM DALI: | ja |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 143 | Steuerung: | Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung |
| Energieeffizienzklasse: | C | Schutzart: | NTC + ESD |
| Schutzklasse: | II | Anti-vandal: | ja |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Eigengewicht [kg]: | 3.520 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 70 | ULOR: | 0% |
| SDCM: | 4 | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Power Factor: | 0.96 | Technische Garantie: | 5 mit der Möglichkeit der Erweiterung auf 10. |
| Überspannungsschutz [kV]: | 10 | ENEC-Zertifikat: | 0449/ENEC/25; 0163/ENEC+25 |
| Material Diffusor: | gehärtetes Glas | CE-Zertifikat: | 43/2024 |
| Typ Diffusor: | transparent | Zhaga-D4i: | ZG430708072024 |
| Material Optik: | PMMA | Umwelterklärung (EPD): | 682/2024 |
| Optik: | RM7 | Anleitung: | Download PDF |
| Austauschbare Lichtquelle: | ja | Lebensdauer LED L95B10 [h]: | 100000 |
| Material Gehäuse: | Aluminium pulverbeschichtet | Kategorie der Anwendung: | Straße |

LIGHT CURVES



TIARA 2 LED XS 6750LM 740 RM7 IP66 II SCHUTZKLASSE DALI (47W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|--|
| 813474 | Rückschild P (rechts) Tiara 2 LED XS RAL9006 |
| 813481 | Rückwand L (links) Tiara 2 LED XS RAL9006 |
| 813467 | Rückwand T (zurück) Tiara 2 LED XS RAL9006 |
| 804625 | TIARA 2 LED Verstellbarer Halter Dark Sky Ø 64 mm grau |
| 989766 | Abdeckung für Halterung Tiara 2 LED 64 mm |



TIARA 2 LED Verstellbarer Halter Dark Sky Ø 64 mm grau (804625)



Abdeckung für Halterung Tiara 2 LED 64 mm (989766)

Erstellungsdatum der Karte: 26 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 43/2024