

BARIS STAND 10150LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. SCHWARZ 70D/120D H 81W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	744808
Nennleistung der Leuchte [W]*:	81
Farbe [K] - Reichweite:	2700-6500
Lichtstrom [lm]*:	10150
Farb- wiedergabe- index:	>90
SDCM:	≤ 3
UGR (4H8H):	<10
Material Gehäuse:	aluminium
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	2108
Montage:	Stojąca

CHARAKTERISTIK

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS STAND 10150LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. SCHWARZ 70D/120D H 81W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	744808	Optik:	Linse
EAN:	5905963744808	Material Optik:	PC
Kategorietyyp:	architektonisch	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtquelle:	LED	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	2108
Nennleistung der Leuchte [W]:	81	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farbe [K] - Reichweite:	2700-6500	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	10150	Montage:	Stojąca
Farbe Gehäuse:	schwarz	Betriebstemperatur [°C]:	35
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	PIR:	ja
Frequenz:	50-60	Art der Steckdose:	USB
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Dämmerungs- sensor:	ja
Energieeffizienzklasse:	D	Anzahl der Steckdosen:	3
Schutzklasse:	II	Steuerung:	Inne
Farb- wiedergabe- index:	>90	Schalter:	ja
SDCM:	≤ 3	Kabellänge [m]:	3
UGR (4H8H):	<10	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	2183
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	142000	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	brak
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	89000	Menge auf der Palette [Stück]:	12
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42500	Garantie [Jahre]:	2
Abstrahl- winkel [°]:	70/120	CE-Zertifikat:	01/2025
Verteilungstyp:	symmetrisch	Anleitung:	Download PDF
Überspannungsschutz [kV]:	2		

Erstellungsdatum der Karte: 03 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 01/2025