### BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. WEISS 70D/120D H 81W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

**Index:** 744815

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 81

**Farbe** [K] - **Reichweite:** 2700-6500

Lichtstrom [Im]\*: 10650

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 90

**SDCM:** 3

**UGR (4H8H):** <10

Material Gehäuse: aluminium

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 2108/51/1325

Montage: stand

#### **CHARAKTERISTIK**

Eine LED-Stehleuchte für das Büro, die die ideale Lösung für moderne Büroräume darstellt. Diese fortschrittliche Leuchte verbindet elegantes Design mit herausragender Funktionalität und bietet eine komplette Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Nutzer. Die Leuchte zeichnet sich durch ihr schlankes, minimalistisches Design aus, das sich perfekt in jede Raumgestaltung einfügt. Erhältlich in eleganten, neutralen Farben - Weiß, Grau und Schwarz passt sie sich an eine Vielzahl von Umgebungen an, von großzügigen offenen Räumen bis hin zu intimen Büros. Das Herzstück der Leuchte ist ein fortschrittliches LED-Modul mit Tunable-White-Technologie, mit der die Farbtemperatur zwischen 2700 und 6500 K eingestellt werden kann. Diese innovative Lösung ermöglicht es, die Lichtcharakteristik an die Tageszeit und die individuellen Vorlieben der Nutzer anzupassen. Das Zwei-Zonen-Beleuchtungssystem sorgt sowohl für eine direkte Beleuchtung der Arbeitsfläche als auch für ein angenehmes, diffuses Raumlicht, das im gesamten Raum eine angenehme Atmosphäre schafft. Die Leuchte ist mit einem fortschrittlichen Steuerungssystem ausgestattet, das eine stufenlose Einstellung der Lichtintensität ermöglicht. Die fortschrittlichen Modelle verfügen über intelligente Bewegungs- und Lichtsensoren, die die Beleuchtungsparameter automatisch an die Umgebungsbedingungen anpassen und so den Komfort maximieren und den Energieverbrauch optimieren. Ein einzigartiger Vorteil der Leuchte ist ihre Mobilität: Da sie nicht an der Decke befestigt werden muss und leicht zu bewegen ist, ist sie ideal für dynamische Büroräume, die häufig umgestaltet werden müssen. Der stabile Sockel garantiert eine sichere Anwendung, und das clevere Design ermöglicht eine einfache Anpassung der Lichtrichtung an die aktuellen Bedürfnisse.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte wird in einer Vielzahl von Büroräumen eingesetzt - von Einzelarbeitsplätzen bis hin zu Konfrerenzäumen und Coworking Spaces. Sie wird besonders für Bereiche empfohlien, in denen lange Zeit am Computer gearbeitet wird, da ihre fortschrittlichen Funktionen die visuelle Ermüdung wirksam reduzieren. Sie ist auch ideal für Besprechungen und Präsentationen, bei denen flexible Lichteinstellungen wichtig sind. Die eingesetzten technischen Lösungen erhöhen nicht nur den Arbeitskomfort und die Effizienz, sondern tragen auch zu erheblichen Energieeinsparungen bei. Intelligente Sensoren in Kombination int energiesparender LED-Technologie optimieren den Energieverbrauch und machen die Leuchte umweltfreundlich und wirtschaftlich im Betrieb. Diese hochmoderne Leuchte ist die ideale Kombination aus innovativer Technologie, Ergonomie und Ästhetik und bietet eine Komplettlösung für moderne Büroräume, in denen Arbeitskomfort und Energieeffizienz eine zentrale Rolle spielen.



## **BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. WEISS 70D/120D H 81W**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	744815
EAN:	5905963744815
Kategorietyp:	Standlampen
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	81
Farbe [K] - Reichweite:	2700-6500
Lichtstrom [lm]:	10650
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	131
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
SDCM:	3
UGR (4H8H):	<10
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	142000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	89000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42500
Abstrahl- winkel [°]:	70/120
Verteilungstyp:	symmetrisch
Überspannungsschutz [kV]:	2
Optik:	Linse

Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Version:	Н
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	2108/51/1325
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	stand
Betriebstemperatur [°C]:	35
Art der Steckdose:	USB
Anzahl der Steckdosen:	3
PIR:	ja
Dämmerungs- sensor:	ja
Steuerung:	Inne
Kabellänge [m]:	3
Schalter:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	2183
Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	brak
Menge auf der Palette [Stück]:	12
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	01/2025
Anleitung:	Download PDF



# BARIS STAND 10650LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II KL. WEISS 70D/120D H 81W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

•	
index	Name
744822	Gitter -PET Baris Stand GRAYL
744839	Gitter -PET Baris Stand GRAYD
744846	Gitter -PET Baris Stand BLUE02
744853	Gitter -PET Baris Stand GRAYM
744860	Gitter -PET Baris Stand MTCH
744877	Gitter -PET Baris Stand BRN01
807015	Terra Balance – Farbmuster der PET-Paneele





Gitter -PET Baris Stand GRAYL (744822)

Terra Balance – Farbmuster der PET-Paneele (807015)

