

QUEST LED EVO XS HB NT 6000LM RCR I CL. IP67 740 ASN 41W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



Zdjęcie poglądowe nie uwzględniające zawartych w zestawie uchwytów do montażu natynkowego.
Overview photo not including the included surface-mount brackets.



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	839436
Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	41
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur haut de gamme compact mais extrêmement puissant, fabriqué en Pologne et monté en saillie. Le corps est en aluminium moulé sous pression de classe de corrosion C5, peint par poudrage, sans dissipateur thermique externe ni ailettes qui rendraient l'entretien difficile. Le diffuseur est en verre trempé, sous lequel se trouvent des LED de la plus haute efficacité. Différents types d'optiques, notamment asymétriques, offrent une grande liberté de choix pour une solution spécifique. Avec l'indice de protection IP67, le plus élevé du marché, et la résistance maximale aux chocs IK10, le luminaire fera ses preuves dans toutes les conditions, quelles que soient les conditions météorologiques et l'emplacement de montage. Dans sa version la plus petite, la nouvelle version du modèle QUEST, qui a fait ses preuves, offre des paramètres lumineux encore meilleurs, avec une efficacité de plus de 170 lm/W. Un avantage supplémentaire pour les entrepreneurs est la fixation rapide scellée - une solution innovante qui élimine les méthodes de connexion traditionnelles et fastidieuses (avec des vis). Grâce à un système intuitif de cliquet à code couleur, le montage du connecteur devient simple, rapide et sans outil. Le kit d'accessoires comprend des filets de protection en deux couleurs avec différents degrés de réduction de la lumière (blanc RAL7016 : 4%, couleur du corps RAL7016 : 8%). Le Quest LED Evo XS HB est disponible dans une version avec un détecteur de mouvement et de crépuscule intégré (RCR sur la télécommande) et une version ENDURA (résistante à des températures ambiantes élevées jusqu'à 50 degrés C).

APPLICATION

La lampe est conçue pour être suspendue à l'aide de chaînes, de câbles, etc., et pour être montée en surface directement sur une cloison. Elle est idéale pour les usines, les halls de production et les grands entrepôts.


QUEST LED EVO XS HB NT 6000LM RCR I CL. IP67 740 ASN 41W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	41	Remarques: Dimensions de montage [mm]: 265/45 Résistance aux chocs: IK10 Degré d'étanchéité: IP67 Méthode de montage: en saillie Température de travail [° C]: de -20 à +35 Détecteur de mouvement: oui Nombre de pièces sur une palette [pcs]: 45 Poids net [kg]: 2.700 Type de catégorie: projecteurs Version: HB en saillie Durée de vie de la LED L70B50 [h]: 165 000 Durée de vie de la LED L80B20 [h]: 103 000 Durée de vie de la LED L90B10 [h]: 50000 Garantie [ans]: 5 Certificat CE: 02/2025 Instructions d'installation: Download PDF Pliq LDT: Download
Référence:	839436	
Température de couleur [K]:	4000	
EAN:	5905963839436	
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6000	
Source de lumière:	LED	
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	
Fréquence [Hz]:	50-60	
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	146	
Classe énergétique:	C	
Classe de protection:	I	
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	
Type de diffusion:	ASN	
SDMC:	≤ 3	
Protection contre les surtensions [kV]:	6	
Matériau du diffuseur:	verre	
Type de diffuseur:	transparent	
Matériau du corps:	aluminium	
Couleur du corps:	RAL7016	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/240/55 (390/310/325)**	

COURBES LÉGÈRES



QUEST LED EVO XS HB NT 6000LM RCR I CL. IP67 740 ASN 41W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSEL438	Télécommande pour capteur de mouvement HD01R
840395	QUEST LED EVO XS support de perche
840425	QUEST LED EVO XS ochranná mřížka RAL7016
840456	QUEST LED EVO XS cadre en saillie RAL7016
840487	Cache QUEST LED EVO XS RAL7016
881732	Grille de protection QUEST LED EVO XS RAL9003



Télécommande pour capteur de mouvement HD01R (WSEL438)

Date de création de la carte: 28 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.02/2025