

QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 4800LM I CL. IP67 740 ASM 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



Zdjęcie poglądowe nie uwzględniające zawartych w zestawie uchwytów do montażu natynkowego.
Overview photo not including the included surface-mount brackets.



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 839344 |
| Stupeň těsnosti: | IP67 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 35 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2800 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >70 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | C |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a přitom extrémně výkonný prémiový reflektor v povrchové montáži na výšku, vyráběný v Polsku a vhodný do vysokých teplot (až 50 °C). Těleso je vyrobeno z tlakově litého hliníku v korozní třídě C5, opatřeno práškovou barvou, bez vnějšího chladiče nebo žeber, které by ztěžovaly údržbu. Difuzor je z tvrzeného skla, pod nímž jsou umístěny nejvýkonnější LED diody. Různé typy optiky, zejména asymetrické, poskytují velkou svobodu výběru pro konkrétní řešení. Díky nejvyššímu stupni krytí na trhu IP67 a maximální odolnosti proti nárazu IK10 se svítidlo osvědčí za všech podmínek - bez ohledu na počasí a místo montáže. Nová verze osvědčeného a osvědčeného modelu QUEST nabízí ve své nejmenší verzi ještě lepší světelné parametry a dosahuje účinnosti více než 170 lm/W. Další výhodou pro dodavatele je utěsněný rychloupínací prvek - inovativní řešení, které eliminuje tradiční, časově náročné způsoby připojení (pomocí šroubů). Díky intuitivnímu systému barevně kódovaných západek je montáž konektoru jednoduchá, rychlá a bez použití nářadí. Sada příslušenství obsahuje ochranné sítě ve dvou barvách s různým stupněm redukce světla (bílá RAL7016: 4 %, barva těla RAL7016: 8 %).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž pomocí řetězců, kabelů apod. a pro povrchovou montáž přímo na příčku. Je ideální pro použití v závodech a výrobních halách i ve velkých skladech. Provoz při zvýšené okolní teplotě (50 °C).

QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 4800LM I CL. IP67 740 ASM 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 35 | Typ difuzoru: | průhledný |
| Index: | 839344 | Materiál karoserie: | alumininum |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Barva těla: | RAL7016 |
| EAN: | 5905963839344 | Uwagi: | ** Rozměr zohledňující maximální průhyb rukojeti v každém směru. |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2800 | Instalační rozměry [mm]: | 265/45 |
| Zdroj světla: | LED | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Typ vyzařování: | ASM | Stupeň těsnosti: | IP67 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Frekvence [Hz]: | 0-50-60 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +50 |
| Rádiový detektor pohybu: | ano | Počet kusů na paletě [ks]: | 45 |
| Verze: | Povrch HB | Čistá hmotnost [kg]: | 2.700 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 280/240/55 (390/310/325)** | Typ kategorie: | světlomety |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 140 | Rozsah napětí AC [V]: | 198-264 |
| Energetická třída: | C | Životnost LED L70B50 [h]: | 165 000 |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L80B20 [h]: | 103 000 |
| Index podání barev (Ra): | >70 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Záruka [roky]: | 5 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 6 | Certifikát CE: | 02/2025 |
| Materiál difuzoru: | sklo | Manuál: | Download PDF |

QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 4800LM I CL. IP67 740 ASM 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---------|--|
| WSEL438 | Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R |



Dálkové ovládání pro detektor pohybu
HD01R (WSEL438)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 02/2025