

# SKVER S Z1 1975LM 840 MLS MF IP66 II KL. DALI ZG B 0 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	800580
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	15
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1975
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Optyka:</b>	MLS
<b>Sterowanie:</b>	Tak + 5-stopniowa redukcja mocy

## CHARAKTERYSTYKA

**Skver LED S (Z1 MF)** modułarna, wyposażona w regulowany uchwyt, innowacyjna parkowo-miejska oprawa LED o beznarzędziowym dostępie do komory osprzętu, wyposażona w beznarzędziową płytę serwisową zgodną ze standardem ZhagaBook 13 i 15, dostosowana do montażu zarówno szczytowego, jak i na wysięgniku. Wykonana z aluminium formowanego ciśnieniowo, wyposażona w płaski szklany klosz, charakteryzująca się współczynnikiem ULR = 0, maksymalną odpornością na uderzenia mechaniczne oraz podwyższonym współczynnikiem oddawania barw. Oprawa dostępna w wariantach o dookólnym, jak i ukierunkowanym sposobie świecenia. Oprawa umożliwia zastosowanie dedykowanych funkcjonalnych akcesoriów w postaci przesłony ograniczającej przeszkadzające oślnienie.

## ZASTOSOWANIE

**Skver LED S (Z1 MF)** idealnie sprawdzi się w przestrzeniach biologicznie czynnych, gdzie szczególną rolę odgrywa ochrona ciemnego nieba, takich jak parki, skwery, miejskie wyspy zieleni, wnętrza urbanistyczne zgodne z projektem fotometrycznym, ciągi piesze, drogi osiedlowe, parkingi oraz założenia ogrodowe. Oprawa jest również odpowiednia do oświetlenia ulic i dróg klasy M4 i M5. Dzięki wskaźnikowi ULR = 0, chroni miejski ekosystem przed nadmierną emisją światła w górną półprzestrzeń, przywracając ciemne nocne niebo nad miastami.

# SKVER S Z1 1975LM 840 MLS MF IP66 II KL. DALI ZG B 0 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	800580	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	461/360/188
<b>EAN:</b>	5905963800580	<b>Wymiary montażowe [mm]:</b>	ø60
<b>Kategoria typ:</b>	Oprawy parkowe i miejskie	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Wersja:</b>	S	<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Sposób montażu:</b>	Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	15	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -40 do +50
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240	<b>DIMM DALI:</b>	tak
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	47-63	<b>Sterowanie:</b>	Tak + 5-stopniowa redukcja mocy
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	1975	<b>Dodatkowe zabezpieczenie:</b>	NTC
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	138	<b>Waga netto [kg]:</b>	6.100
<b>Klasa energetyczna:</b>	C	<b>Przewód - typ:</b>	HO7 RNF-2x1
<b>Klasa ochrony:</b>	II	<b>Żywotność LED L95B10 [h]:</b>	100000
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Rodzaj gniazda:</b>	ZHAGA
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Liczba gniazd:</b>	1
<b>Współczynnik mocy:</b>	0.93	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	RG0 (wolne od ryzyka)
<b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:</b>	10	<b>Gwarancja techniczna:</b>	5 z możliwością przedłużenia do 10
<b>Materiał klosza:</b>	szkło hartowane	<b>Certyfikat ENEC:</b>	<a href="#">0351/ENEC/24/M1;</a> <a href="#">0121/ENEC+/24/M2</a>
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">03/2025</a>
<b>Materiał optyki:</b>	PMMA + PC	<b>Certyfikat Zhaga-D4i:</b>	<a href="#">ZG430121062024</a>
<b>Optyka:</b>	MLS	<b>Deklaracja środowiskowa (EPD):</b>	<a href="#">683/2024</a>
<b>Wymienny moduł świetlny:</b>	tak	<b>Certyfikaty ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium malowane proszkowo	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny	<b>Kategoria zastosowanie:</b>	oświetlenie parkowe

# SKVER S Z1 1975LM 840 MLS MF IP66 II KL. DALI ZG B 0 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
435461	SKVER maskownica fi 48mm
435478	SKVER maskownica fi 60mm
150098	Wysięgnik T-type RAL9005 struktura fi 88,9x5 + 2x fi 60,3x2,9



Wysięgnik T-type RAL9005 struktura fi 88,9x5 + 2x fi 60,3x2,9 (150098)

Data utworzenia karty: 05 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:03/2025