

SKVER S Z1 2250LM 740 RM7 MF IP66 II CL. DALI ZG B 0 (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Référence: | 802744 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 15 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2250 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 70 |
| Classe de protection: | II |
| Optique: | RM7 |
| La gestion: | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED modulaire, équipé d'un étrier réglable et innovant pour parcs et villes **Skver LED S (Z1 MF)** avec accès sans outil au compartiment d'équipement, équipé d'une plaque de service sans outil conforme à la norme ZhagaBook 13 et 15, adapté aussi bien pour le top que pour le boom montage. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, équipé d'un abat-jour en verre plat, caractérisé par ULR = 0, une résistance maximale aux impacts mécaniques et un indice de rendu des couleurs accru. Le luminaire est disponible dans des variantes à éclairage omnidirectionnel et dirigé. Le luminaire permet l'utilisation d'accessoires fonctionnels dédiés sous forme d'écran limitant l'éblouissement gênant.

APPLICATION

Skver LED S (Z1 MF) est idéal pour les espaces biologiquement actifs où la protection du ciel sombre joue un rôle particulier, tels que les parcs, les places, les îlots verts urbains, les intérieurs urbains conformément au projet photométrique, les voies piétonnes, les routes résidentielles, parkings et jardins. Le luminaire convient également à l'éclairage des rues et des routes de classe M4 et M5. Grâce à l'indice ULR = 0, il protège l'écosystème urbain de l'émission lumineuse excessive dans le demi-espace supérieur, rétablissant ainsi le ciel nocturne sombre au-dessus des villes.

SKVER S Z1 2250LM 740 RM7 MF IP66 II CL. DALI ZG B 0 (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Référence: | 802744 | Couleur du corps: | noir |
| EAN: | 5905963802744 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 461/360/188 |
| Type de catégorie: | Éclairage des parcs et des villes | Dimensions de montage [mm]: | ø60 |
| Version: | S | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Source de lumière: | Module LED | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 15 | Méthode de montage: | Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Température de travail [° C]: | de -40 à +50 |
| Fréquence [Hz]: | 47-63 | DIMM DALI: | oui |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2250 | La gestion: | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 155 | Sécurité supplémentaire: | NTC |
| Classe énergétique: | C | Poids net [kg]: | 6.100 |
| Classe de protection: | II | Câble - type: | HO7 RNF-2x1 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Durée de vie de la LED L95B10 [h]: | 100000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 70 | Type de prise: | ZHAGA |
| Facteur de puissance: | 0.93 | Nombre de prises: | 1 |
| Protection contre les surtensions [kV]: | 10 | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| Matériau du diffuseur: | verre trempé | Garantie technique: | 5 avec possibilité d'extension à 10. |
| Type de diffuseur: | transparent | Certificat ENEC: | 0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2 |
| Matériel optique: | PMMA + PC | Certificat CE: | 03/2025 |
| Optique: | RM7 | Zhaga-D4i: | ZG430121062024 |
| Module d'éclairage remplaçable: | oui | Déclaration Environnementale (FEP): | 683/2024 |
| Matériau du corps: | aluminium revêtu de poudre | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES



SKVER S Z1 2250LM 740 RM7 MF IP66 II CL. DALI ZG B 0 (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 435461 | SKVER couverture fi 48mm |
| 435478 | SKVER couverture fi 60mm |
| 150098 | Bras T-type RAL9005 structure fi 88,9x5 + 2x fi 60,3x2,9 |



Bras T-type RAL9005 structure fi 88,9x5 + 2x fi 60,3x2,9 (150098)

Date de création de la carte: 12 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.03/2025