

SKVER S Z1 7225LM 840 MLS WJ IP66 II KL. DALI B 0 (54W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---------------------------------|
| Indeks: | 801341 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 54 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 7225 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Klasa ochronności: | II |
| Optyka: | MLS |
| Sterowanie: | Tak + 5-stopniowa redukcja mocy |

CHARAKTERYSTYKA

Skver LED S (Z1 WJ) to modułarna, wyposażona w regulowany uchwyt, innowacyjna parkowo-miejska oprawa LED z beznarzędziowym dostępem do komory osprzętu i płytą serwisową zgodną ze standardem ZhagaBook 13 i 15. Może być montowana zarówno szczytowo, jak i na wysięgniku. Wykonana z aluminium formowanego ciśnieniowo, posiada klosz z PC, maksymalną odporność na uderzenia mechaniczne oraz podwyższony współczynnik oddawania barw. Dostępna jest w wariantach o dookólnym i ukierunkowanym sposobie świecenia, z możliwością zastosowania przesłony ograniczającej oślnienie.

ZASTOSOWANIE

Skver LED S (Z1 WJ) idealnie sprawdzi się w przestrzeniach biologicznie czynnych, parkach, skwerach, miejskich wyspach zieleni, wnętrzach urbanistycznych zgodnych z projektem fotometrycznym, ciągach pieszych, drogach osiedlowych, parkingach oraz założeniach ogrodowych. Wariant Z1 WJ jest odpowiedni do oświetlenia parków i ulic zgodnie z normatywami klas M4 i M5, natomiast wariant Z2 WJ doskonale sprawdzi się w miejskich instancjach infrastrukturalnych, gdzie kluczowy jest optymalny czas serwisu oraz możliwość realizacji serwisu bez demontażu całej oprawy.

SKVER S Z1 7225LM 840 MLS WJ IP66 II KL. DALI B 0 (54W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| Indeks: | 801341 | Kolor korpusu: | czarny |
| EAN: | 5905963801341 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 461/360/216 |
| Kategoria typ: | Oprawy parkowe i miejskie | Wymiary montażowe [mm]: | ø60 |
| Kategoria zastosowanie: | oświetlenie parkowe | Odporność na uderzenia: | IK10 |
| Wersja: | S | Stopień szczelności: | IP66 |
| Źródło światła: | moduł LED | Sposób montażu: | Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 54 | Temperatura pracy [°C]: | od -40 do +50 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | DIMM DALI: | tak |
| Częstotliwość [Hz]: | 47-63 | Sterowanie: | Tak + 5-stopniowa redukcja mocy |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 7225 | Dodatkowe zabezpieczenie: | NTC |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 139 | Waga netto [kg]: | 5.400 |
| Klasa energetyczna: | C | Przewód - typ: | HO7 RNF-2x1 |
| Klasa ochrony: | II | Przewód - długość [m]: | 1.90 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 42 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 (wolne od ryzyka) |
| Współczynnik mocy: | 0.97 | Gwarancja [lata]: | 5 z możliwością przedłużenia do 10 |
| Żywotność LED L95B10 [h]: | 100000 | Gwarancja techniczna: | 5 z możliwością przedłużenia do 10 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10 | Certyfikat ENEC: | 0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2 |
| Materiał klosza: | szkło hartowane | Certyfikat CE: | 04/2025 |
| Rodzaj klosza: | transparentny | Certyfikat Zhaga-D4i: | ZG430121062024 |
| Materiał optyki: | PMMA + PC | Deklaracja środowiskowa (EPD): | 683/2024 |
| Optyka: | MLS | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Wymienny moduł świetlny: | tak | Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Materiał korpusu: | aluminium malowane proszkowo | | |

SKVER S Z1 7225LM 840 MLS WJ IP66 II KL. DALI B 0 (54W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--------------------------|
| 435461 | SKVER maskownica fi 48mm |
| 435478 | SKVER maskownica fi 60mm |

Data utworzenia karty: 11 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:04/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl