

# SKVER S Z1 7225LM 840 MLS WJ IP66 II KL. DALI ZG B 0 (54W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 801884                          |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP66                            |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK10                            |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 54                              |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 7225                            |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000                            |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | > 80                            |
| <b>Klasa ochronności:</b>              | II                              |
| <b>Optyka:</b>                         | MLS                             |
| <b>Sterowanie:</b>                     | Tak + 5-stopniowa redukcja mocy |

## CHARAKTERYSTYKA

**Skver LED S (Z1 WJ)** to modularna, innowacyjna parkowo-miejska oprawa LED z beznarzędziowym dostępem do komory osprzętu i płytą serwisową zgodną ze standardem ZhagaBook 13 i 15. Może być montowana zarówno szczytowo, jak i na wysięgniku. Wykonana z aluminium formowanego ciśnieniowo, posiada klosz z PC, maksymalną odporność na uderzenia mechaniczne oraz podwyższony współczynnik oddawania barw. Dostępna jest w wariantach o dookólnym i ukierunkowanym sposobie świecenia, z możliwością zastosowania przestony ograniczającej olśnienie.

## ZASTOSOWANIE

**Skver LED S (Z1 WJ)** idealnie sprawdzi się w przestrzeniach biologicznie czynnych, parkach, skwerach, miejskich wyspach zieleni, wnętrzach urbanistycznych zgodnych z projektem fotometrycznym, ciągach pieszych, drogach osiedlowych, parkingach oraz założeniach ogrodowych. Wariant Z1 WJ jest odpowiedni do oświetlenia parków i ulic zgodnie z normatywami klas M4 i M5, natomiast wariant Z2 WJ doskonale sprawdzi się w miejskich instancjach infrastrukturalnych, gdzie kluczowy jest optymalny czas serwisu oraz możliwość realizacji serwisu bez demontażu całej oprawy.

# SKVER S Z1 7225LM 840 MLS WJ IP66 II KL. DALI ZG B 0 (54W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                   |                                 |  |
|--|-------------------|---------------------------------|--|
| Indeks:                                  | 801884            | Wymienny moduł świetlny:        | tak  |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 54                | Materiał korpusu:               | Aluminium malowane proszkowo                 |
| EAN:                                     | 5905963801884     | Kolor korpusu:                  | czarny                                       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 7225              | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 461/360/216                                  |
| Kategoria typ:                           | uliczne i drogowe | Wymiary montażowe [mm]:         | ø60  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 139               | Odporność na uderzenia:         | IK10   |
| Wersja:                                  | S                 | Stopień szczelności:            | IP66   |
| Klasa energetyczna:                      | C                 | Sposób montażu:                 | Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku |
| Źródło światła:                          | moduł LED         | Temperatura pracy [°C]:         | od -40 do +50                                |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000              | Sterowanie:                     | Tak + 5-stopniowa redukcja mocy              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | > 80              | Dodatkowe zabezpieczenie:       | NTC  |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240           | Liczba sztuk na palecie [szt]:  | 42   |
| Klasa ochronności:                       | II                | Waga netto [kg]:                | 5.400  |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 47-63             | Przewód - typ:                  | HO7 RNF-2x1                                  |
| Optyka:                                  | MLS               | Przewód - długość [m]:          | 1.90   |
| DIMM DALI:                               | tak               | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka                  |
| Współczynnik mocy:                       | 0.97              | Gwarancja techniczna:           | 5 z możliwością przedłużenia do 10           |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10                | Certyfikat CE:                  | <a href="#">04/2025</a>                      |
| Materiał klosza:                         | Szyba hartowana   | Certyfikat Zhaga-D4i:           | <a href="#">ZG430121062024</a>               |
| Rodzaj klosza:                           | transparentny     | Deklaracja środowiskowa (EPD):  | <a href="#">683/2024</a>                     |
| Materiał optyki:                         | PMMA + PC         | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>                  |

Data utworzenia karty: 04 luty 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 04/2025