

SKVER S Z1 2925LM 740 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|--|
| Référence: | 803307 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 18 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2925 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | > 70 |
| Classe de protection: | II |
| Optique: | RM7 |
| La gestion: | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED modulaire, équipé d'une console réglable, et innovant pour parcs et villes **Skver LED S (Z1 WJ)** avec accès sans outil au compartiment de l'équipement, équipé d'une plaque de service sans outil conforme à la norme ZhagaBook 13 et 15, adapté au montage en hauteur et sur flèche. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, équipé d'un abat-jour en PC, caractérisé par une résistance maximale aux impacts mécaniques et un indice de rendu des couleurs accru. Le luminaire est disponible dans des variantes à éclairage omnidirectionnel et dirigé. Le luminaire permet l'utilisation d'accessoires fonctionnels dédiés sous forme d'écran réduisant l'éblouissement gênant.

APPLICATION

Skver LED S (Z1 WJ) est idéal pour les espaces biologiquement actifs, les parcs, les places, les îlots verts urbains, les intérieurs urbains cohérents avec la conception photométrique, les parcours piétonniers, les routes résidentielles, les parkings et les jardins. La variante Z1 WJ convient à l'éclairage des parcs et des rues conformément aux normes de classe M4 et M5, tandis que la variante Z2 WJ est parfaite pour les infrastructures urbaines, où un temps de service optimal et la possibilité d'entretien sans démonter l'ensemble du luminaire sont cruciaux.

SKVER S Z1 2925LM 740 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---------------|--|---|
| Référence: | 803307 | Module d'éclairage remplaçable: | oui |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 18 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 461/360/216 |
| EAN: | 5905963803307 | Matériau du corps: | aluminium revêtu de poudre |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2925 | Couleur du corps: | noir |
| Type de catégorie: | rue et route | Dimensions de montage [mm]: | ø60 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 169 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Version: | S | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Classe énergétique: | B | Méthode de montage: | Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme |
| Source de lumière: | Module LED | Température de travail [° C]: | de -40 à +50 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | La gestion: | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | > 70 | Sécurité supplémentaire: | NTC |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Poids net [kg]: | 5.400 |
| Classe de protection: | II | Câble - type: | HO7 RNF-2x1 |
| Fréquence [Hz]: | 47-63 | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| Optique: | RM7 | Garantie technique: | 5 avec possibilité d'extension à 10. |
| DIMM DALI: | oui | Certificat ENEC: | 0351/ENEC/24/M1 ; 0121/ENEC+/24/M2 |
| Facteur de puissance: | 0.94 | Certificat CE: | 04/2025 |
| Protection contre les surtensions [kV]: | 10 | Zhaga-D4i: | ZG430121062024 |
| Matériau du diffuseur: | verre trempé | Déclaration Environnementale (FEP): | 683/2024 |
| Type de diffuseur: | transparent | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Matériel optique: | PMMA + PC | Durée de vie de la LED L95B10 [h]: | 100000 |

SKVER S Z1 2925LM 740 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--------------------------|
| 435478 | SKVER couverture fi 60mm |
| 4355461 | SKVER couverture fi 48mm |

Date de création de la carte: 12 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.04/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl