

SKVER S Z2 1500LM 740 RM7 MF IP66 II SCHUTZKLASSE DALI B 0 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Index: | 802447 |
| IP-Schutzart: | IP66 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 10 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1500 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | > 70 |
| Schutzklasse: | II |
| Optik: | RM7 |
| Steuerung: | Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung |

CHARAKTERISTIK

Skver LED S (Z2 MF) modulare, mastmontierte, dekorative, innovative Park- und Stadt-LED-Leuchte mit werkzeuglosem Zugang zum Gerätefach, ausgestattet mit einer werkzeuglosen Serviceplatte, die dem ZhagaBook 13- und 15-Standard entspricht. Hergestellt aus druckgeformtes Aluminium, ausgestattet mit einem flachen Glasschirm, gekennzeichnet durch $ULR = 0$, maximale Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen und einen erhöhten Farbwiedergabeindex. Die Leuchte ist in den Varianten mit Rundstrahl- und gerichtetem Licht erhältlich. Die Leuchte ermöglicht den Einsatz von speziellem Funktionszubehör in Form einer Blende, die störende Blendungen reduziert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Skver LED S (Z2 MF) ist ideal für biologisch aktive Räume, in denen der Schutz des dunklen Himmels eine besondere Rolle spielt, wie Parks, Plätze, städtische Grüninseln, städtische Innenräume gemäß dem photometrischen Projekt, Fußgängerwege, Wohnstraßen, Parkplätze und Gärten. Die Leuchte ist außerdem zur Beleuchtung von Straßen und Wegen der Klasse M4 und M5 geeignet. Dank des $ULR = 0$ -Index schützt es das städtische Ökosystem vor übermäßiger Lichtemission in den oberen Halbraum und stellt den dunklen Nachthimmel über den Städten wieder her.

SKVER S Z2 1500LM 740 RM7 MF IP66 II SCHUTZKLASSE DALI B 0 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Index: | 802447 | Austauschbare Lichtquelle: | ja |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 10 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 386/360/476 |
| EAN: | 5905963802447 | Material Gehäuse: | Aluminium pulverbeschichtet |
| Lichtstrom [lm]: | 1500 | Farbe Gehäuse: | schwarz |
| Kategorietypp: | Straßenbeleuchtung | Einbaumaße [mm]: | ø76 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 156 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Version: | S | IP-Schutzart: | IP66 |
| Energieeffizienzklasse: | C | Montage: | Giebel- |
| Lichtquelle: | LED modul | Betriebstemperatur [°C]: | von -40 bis +50 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Lebensdauer LED L95B10 [h]: | 100000 |
| Farb- wiedergabe- index: | > 70 | Steuerung: | Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Schutzart: | NTC |
| Schutzklasse: | II | Eigengewicht [kg]: | 6.900 |
| Frequenz: | 47-63 | Kabeltyp: | HO7 RNF-2x1 |
| Optik: | RM7 | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| DIMM DALI: | ja | Technische Garantie: | 5 mit der Möglichkeit der Erweiterung auf 10. |
| Power Factor: | 0.88 | ENEC-Zertifikat: | 0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 10 | CE-Zertifikat: | 05/2025 |
| Material Diffusor: | verstärktes Glas | Zhaga-D4i: | ZG430121062024 |
| Typ Diffusor: | transparent | Umwelterklärung (EPD): | 683/2024 |
| Material Optik: | PMMA + PC | Anleitung: | Download PDF |

LIGHT CURVES



SKVER S Z2 1500LM 740 RM7 MF IP66 II SCHUTZKLASSE DALI B 0 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|---------|---------------------------|
| 435478 | SKVER - Abdeckung fi 60mm |
| 4355461 | SKVER - Abdeckung fi 48mm |

Erstellungsdatum der Karte: 04 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 05/2025