

# SKVER S Z2 1575LM 840 MLS MF IP66 II CL. DALI ZG B O (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	800832
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1575
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80
Classe de protection:	II
Optique:	MLS
La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED modulaire, décoratif et innovant pour parc et ville **Skver LED S (Z2 MF)** monté sur poteau avec accès sans outil au compartiment d'équipement, équipé d'une plaque de service sans outil conforme à la norme ZhagaBook 13 et 15. Fabriqué en aluminium formé sous pression, équipé d'un abat-jour en verre plat, caractérisé par ULR = 0, une résistance maximale aux impacts mécaniques et un indice de rendu des couleurs accru. Le luminaire est disponible dans des variantes à éclairage omnidirectionnel et dirigé. Le luminaire permet l'utilisation d'accessoires fonctionnels dédiés sous forme d'écran réduisant l'éblouissement gênant.

## APPLICATION

Skver LED S (Z2 MF) est idéal pour les espaces biologiquement actifs où la protection du ciel sombre joue un rôle particulier, tels que les parcs, les places, les îlots verts urbains, les intérieurs urbains conformément au projet photométrique, les voies piétonnes, les routes résidentielles, parkings et jardins. . Le luminaire convient également à l'éclairage des rues et des routes de classe M4 et M5. Grâce à l'indice ULR = 0, il protège l'écosystème urbain de l'émission lumineuse excessive dans le demi-espace supérieur, rétablissant ainsi le ciel nocturne sombre au-dessus des villes.

# SKVER S Z2 1575LM 840 MLS MF IP66 II CL. DALI ZG B 0 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	800832	<b>Module d'éclairage remplaçable:</b>	oui
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	12	<b>Matériau du corps:</b>	aluminium revêtu de poudre
<b>EAN:</b>	5905963800832	<b>Couleur du corps:</b>	noir
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	1575	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	386/360/476
<b>Type de catégorie:</b>	rue et route	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	ø76
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	137	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK10
<b>Version:</b>	S	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Classe énergétique:</b>	C	<b>Méthode de montage:</b>	maximal, sur un pot
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -40 à +50
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>La gestion:</b>	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	> 80	<b>Sécurité supplémentaire:</b>	NTC
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b>	18
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Poids net [kg]:</b>	7
<b>Fréquence [Hz]:</b>	47-63	<b>Câble - type:</b>	HO7 RNF-2x1
<b>Optique:</b>	MLS	<b>Câble - longueur [m]:</b>	1.90
<b>DIMM DALI:</b>	oui	<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG0 - groupe sans risque
<b>Facteur de puissance:</b>	0.90	<b>Garantie technique:</b>	5 avec possibilité d'extension à 10.
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	10	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">05/2025</a>
<b>Matériau du diffuseur:</b>	verre trempé	<b>Zhaga-D4i:</b>	<a href="#">ZG430121062024</a>
<b>Type de diffuseur:</b>	transparent	<b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>	<a href="#">683/2024</a>
<b>Matériel optique:</b>	PMMA + PC	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

Date de création de la carte: 04 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.05/2025