

SKVER S Z2 1125LM 740 RM7 MF IP66 II TŘÍDA DALI B 0 (8W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 802430 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 8 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1125 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | > 70 |
| Třída ochrany: | II |
| Optika: | RM7 |
| Řízení: | Ano + 5-stupňové snížení výkonu |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S (Z2 MF) modulární, na sloup, dekorativní, inovativní parkové a městské LED svítidlo s beznástrojovým přístupem do prostoru pro vybavení, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardem ZhagaBook 13 a 15 tlakově tvarovaný hliník, opatřený plochým skleněným stínidlem, vyznačujícím se ULR = 0, maximální odolností proti mechanickým nárazům a zvýšeným indexem podání barev. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství v podobě clony, která snižuje rušivé oslnění.

APLIKACE

Skver LED S (Z2 MF) je ideální pro biologicky aktivní prostory, kde ochrana tmavé oblohy hraje zvláštní roli, jako jsou parky, náměstí, ostrůvky městské zeleně, městské interiéry v souladu s fotometrickým projektem, pěší trasy, obytné komunikace, parkoviště a zahrady. Svítidlo je vhodné i pro osvětlení ulic a komunikací třídy M4 a M5. Díky indexu ULR = 0 chrání městský ekosystém před nadměrným vyzařováním světla do horního poloprostoru a obnovuje temnou noční oblohu nad městy.

SKVER S Z2 1125LM 740 RM7 MF IP66 II TŘÍDA DALI B 0 (8W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Index: | 802430 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 8 |
| EAN: | 5905963802430 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1125 |
| Typ kategorie: | ulice a silnice |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 146 |
| Verze: | S |
| Energetická třída: | C |
| Zdroj světla: | LED modul |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | > 70 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Třída ochrany: | II |
| Frekvence [Hz]: | 47-63 |
| Optika: | RM7 |
| DIMM DALI: | ano |
| Účinek: | 0.83 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 10 |
| Materiál difuzoru: | tvrzené sklo |
| Typ difuzoru: | průhledný |
| Materiál optiky: | PMMA + PC |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Vyměnitelný světelný modul: | ano |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný hliník |
| Barva těla: | černá |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 386/360/476 |
| Instalační rozměry [mm]: | ø76 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Montážní verze: | nahoře, na tyči |
| Provozní teplota [°C]: | od -40 do +50 |
| Řízení: | Ano + 5-stupňové snížení výkonu |
| Dodatečná ochrana: | NTC |
| Počet kusů na paletě [ks]: | 18 |
| Čistá hmotnost [kg]: | 6.900 |
| Typ kabelu: | HO7 RNF-2x1 |
| Délka vodiče [m]: | 1.90 |
| Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Technická záruka: | 5 s možností prodloužení na 10. |
| Certifikát CE: | 05/2025 |
| Zhaga-D4i: | ZG430121062024 |
| Environmentální deklaráce (EPD): | 683/2024 |
| Manuál: | Download PDF |

Datum vytvoření karty: 04 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 05/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl