

# SKVER S Z2 5150LM 740 RM7 MF IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	803161
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	36
Světelný tok svítidla [lm]*:	5150
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	> 70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S (Z2 MF) modulární, na sloup, dekorativní, inovativní parkové a městské LED svítidlo s beznástrojovým přístupem do prostoru pro vybavení, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardem ZhagaBook 13 a 15 tlakově tvarovaný hliník, opatřený plochým skleněným stínidlem, vyznačujícím se ULR = 0, maximální odolností proti mechanickým nárazům a zvýšeným indexem podání barev. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství v podobě clony, která snižuje rušivé oslnění.

## APLIKACE

Skver LED S (Z2 MF) je ideální pro biologicky aktivní prostory, kde ochrana tmavé oblohy hraje zvláštní roli, jako jsou parky, náměstí, ostrůvky městské zeleně, městské interiéry v souladu s fotometrickým projektem, pěší trasy, obytné komunikace, parkoviště a zahrady. Svítidlo je vhodné i pro osvětlení ulic a komunikací třídy M4 a M5. Díky indexu ULR = 0 chrání městský ekosystém před nadměrným vyzařováním světla do horního poloprostoru a obnovuje temnou noční oblohu nad městy.


# SKVER S Z2 5150LM 740 RM7 MF IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	803161	Vyměnitelný světelný modul:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	36	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	386/360/476
EAN:	5905963803161	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	5150	Barva těla:	černá
Typ kategorie:	ulice a silnice	Instalační rozměry [mm]:	ø76
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	149	Odolnost proti nárazu:	IK10
Verze:	S	Stupeň těsnosti:	IP66
Energetická třída:	C	Montážní verze:	nahoře, na tyči
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L95B10 [h]:	100000
Index podání barev (Ra):	> 70	Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Dodatečná ochrana:	NTC
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	7
Frekvence [Hz]:	47-63	Typ kabelu:	HO7 RNF-2x1
Optika:	RM7	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
DIMM DALI:	ano	Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
Účinník:	0.98	Certifikace ENEC:	<a href="#">0351/ENEC/24/M1</a> ; <a href="#">0121/ENEC+/24/M2</a>
Přepětová ochrana [kV].:	10	Certifikát CE:	<a href="#">05/2025</a>
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Zhaga-D4i:	<a href="#">ZG430121062024</a>
Typ difuzoru:	průhledný	Environmentální deklaráce (EPD):	<a href="#">683/2024</a>
Materiál optiky:	PMMA + PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# SKVER S Z2 5150LM 740 RM7 MF IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
435478	SKVER kryt fi 60mm
4355461	SKVER kryt fi 48mm

Datum vytvoření karty: 04 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 05/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl