

# SKVER S Z2 7225LM 840 MLS WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Index:</b>                         | 802157                                 |
| <b>IP-Schutzart:</b>                  | IP66                                   |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>        | IK10                                   |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b> | 54                                     |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>              | 7225                                   |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>            | 4000                                   |
| <b>Farb- wiedergabe- index:</b>       | > 80                                   |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | II                                     |
| <b>Optik:</b>                         | MLS                                    |
| <b>Steuerung:</b>                     | Ja + 5-stufige<br>Leistungsreduzierung |

## CHARAKTERISTIK

**Skver LED S (Z2 WJ)** modulare, mastmontierte, dekorative, innovative Park- und Stadt-LED-Leuchte mit werkzeuglosem Zugang zum Gerätefach, ausgestattet mit einer werkzeuglosen Serviceplatte, die dem ZhagaBook-Standard 13 und 15 entspricht. Hergestellt aus druckgeformtem Aluminium, ausgestattet mit einem konvexen, stilvollen Lampenschirm aus PC, der sich durch maximale Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und einen erhöhten Farbwiedergabeindex auszeichnet. Die Leuchte ist in den Varianten mit Rundstrahl- und gerichtetem Licht erhältlich. Die Leuchte ermöglicht den Einsatz von speziellem Funktionszubehör in Form einer Blende, die störende Blendungen reduziert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

**Skver LED S (Z2 WJ)** eignet sich ideal für biologisch aktive Räume wie Parks, Plätze, städtische Grüninseln, städtische Innenräume gemäß photometrischem Design, Fußgängerbereiche, Wohnstraßen, Parkplätze und Gartenbereiche. Darüber hinaus eignet sich die Leuchte auch für den Einsatz in städtischen Infrastruktureinrichtungen, wo optimale Servicezeiten und die Möglichkeit zur Wartung ohne Demontage der gesamten Leuchte entscheidend sind.

# SKVER S Z2 7225LM 840 MLS WJ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI ZG B 0 (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                      |                    |                                       |   |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Index:</b>                        | 802157             | <b>Austauschbare Lichtquelle:</b>     | ja  |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b> | 54                 | <b>Material Gehäuse:</b>              | Aluminium pulverbeschichtet                   |
| <b>EAN:</b>                          | 5905963802157      | <b>Farbe Gehäuse:</b>                 | schwarz                                       |
| <b>Lichtstrom [lm]:</b>              | 7225               | <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>    | 386/360/476                                   |
| <b>Kategorietypp:</b>                | Straßenbeleuchtung | <b>Einbaumaße [mm]:</b>               | ø76   |
| <b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>         | 139                | <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>        | IK10  |
| <b>Version:</b>                      | S                  | <b>IP-Schutzart:</b>                  | IP66  |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>       | C                  | <b>Montage:</b>                       | Giebel-                                       |
| <b>Lichtquelle:</b>                  | LED modul          | <b>Betriebstemperatur [°C]:</b>       | von -40 bis +50                               |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>           | 4000               | <b>Steuerung:</b>                     | Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung           |
| <b>Farb- wiedergabe- index:</b>      | > 80               | <b>Schutzart:</b>                     | NTC   |
| <b>Versorgungsspannung [V]:</b>      | 220-240            | <b>Menge auf der Palette [Stück]:</b> | 18  |
| <b>Schutzklasse:</b>                 | II                 | <b>Eigengewicht [kg]:</b>             | 6.400   |
| <b>Frequenz:</b>                     | 47-63              | <b>Kabeltyp:</b>                      | HO7 RNF-2x1                                   |
| <b>Optik:</b>                        | MLS                | <b>Kabellänge [m]:</b>                | 1.90  |
| <b>DIMM DALI:</b>                    | ja                 | <b>Photobiologische Sicherheit:</b>   | RG0 - risikofreie Gruppe                      |
| <b>Power Factor:</b>                 | 0.97               | <b>Technische Garantie:</b>           | 5 mit der Möglichkeit der Erweiterung auf 10. |
| <b>Überspannungsschutz [kV]:</b>     | 10                 | <b>CE-Zertifikat:</b>                 | <a href="#">06/2025</a>                       |
| <b>Material Diffusor:</b>            | verstärktes Glas   | <b>Zhaga-D4i:</b>                     | <a href="#">ZG430121062024</a>                |
| <b>Typ Diffusor:</b>                 | transparent        | <b>Umwelterklärung (EPD):</b>         | <a href="#">683/2024</a>                      |
| <b>Material Optik:</b>               | PMMA + PC          | <b>Anleitung:</b>                     | <a href="#">Download PDF</a>                  |

Erstellungsdatum der Karte: 07 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 06/2025