

SKVER S Z2 5350LM 840 MLS WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	802096
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	37
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5350
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80
Classe de protection:	II
Optique:	MLS
La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED décoratif innovant pour parc et ville **Skver LED S (Z2 WJ)** modulaire, monté sur poteau, avec accès sans outil au compartiment de l'équipement, équipé d'une plaque de service sans outil conforme à la norme ZhagaBook 13 et 15. Fabriqué en aluminium formé sous pression, équipé d'un abat-jour convexe élégant en PC, caractérisé par une résistance maximale aux chocs mécaniques et un indice de rendu des couleurs accru. Le luminaire est disponible dans des variantes à éclairage omnidirectionnel et dirigé. Le luminaire permet l'utilisation d'accessoires fonctionnels dédiés sous forme d'écran réduisant l'éblouissement gênant.

APPLICATION

Skver LED S (Z2 WJ) est idéal pour les espaces biologiquement actifs tels que les parcs, les places, les îlots verts urbains, les intérieurs urbains conformes à la conception photométrique, les zones piétonnes, les routes résidentielles, les parkings et les jardins. Le luminaire convient également aux infrastructures urbaines, où un temps de service optimal et la possibilité d'effectuer l'entretien sans démonter l'ensemble du luminaire sont cruciaux.

SKVER S Z2 5350LM 840 MLS WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	802096	Module d'éclairage remplaçable:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	37	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	386/360/476
EAN:	5905963802096	Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5350	Couleur du corps:	noir
Type de catégorie:	rue et route	Dimensions de montage [mm]:	ø76
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	150	Résistance aux chocs:	IK10
Version:	S	Degré d'étanchéité:	IP66
Classe énergétique:	C	Méthode de montage:	maximal, sur un pot
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L95B10 [h]:	100000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80	La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Sécurité supplémentaire:	NTC
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	6.400
Fréquence [Hz]:	47-63	Câble - type:	HO7 RNF-2x1
Optique:	MLS	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
DIMM DALI:	oui	Garantie technique:	5 avec possibilité d'extension à 10.
Facteur de puissance:	0.98	Certificat ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Certificat CE:	06/2025
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Type de diffuseur:	transparent	Déclaration Environnementale (FEP):	683/2024
Matériel optique:	PMMA + PC	Instructions d'installation:	Download PDF

SKVER S Z2 5350LM 840 MLS WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
435478	SKVER couverture fi 60mm
4355461	SKVER couverture fi 48mm

Date de création de la carte: 07 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.06/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl