

# SKVER S Z2 5325LM 740 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Référence:                            | 804229                                   |
| Degré d'étanchéité:                   | IP66                                     |
| Résistance aux chocs:                 | IK10                                     |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 34                                       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 5325                                     |
| Température de couleur [K]:           | 4000                                     |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:  | 70                                       |
| Classe de protection:                 | II                                       |
| Optique:                              | RM7                                      |
| La gestion:                           | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED décoratif innovant pour parc et ville **Skver LED S (Z2 WJ)** modulaire, monté sur poteau, avec accès sans outil au compartiment de l'équipement, équipé d'une plaque de service sans outil conforme à la norme ZhagaBook 13 et 15. Fabriqué en aluminium formé sous pression, équipé d'un abat-jour convexe élégant en PC, caractérisé par une résistance maximale aux chocs mécaniques et un indice de rendu des couleurs accru. Le luminaire est disponible dans des variantes à éclairage omnidirectionnel et dirigé. Le luminaire permet l'utilisation d'accessoires fonctionnels dédiés sous forme d'écran réduisant l'éblouissement gênant.

## APPLICATION

**Skver LED S (Z2 WJ)** est idéal pour les espaces biologiquement actifs tels que les parcs, les places, les îlots verts urbains, les intérieurs urbains conformes à la conception photométrique, les zones piétonnes, les routes résidentielles, les parkings et les jardins. Le luminaire convient également aux infrastructures urbaines, où un temps de service optimal et la possibilité d'effectuer l'entretien sans démonter l'ensemble du luminaire sont cruciaux.

# SKVER S Z2 5325LM 740 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |                                   |                                     |  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Référence:                                  | 804229                            | Matériau du corps:                  | aluminium revêtu de poudre   |
| EAN:  | 5905963804229                     | Couleur du corps:                   | noir   |
| Type de catégorie:                          | Éclairage des parcs et des villes | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:          | 386/360/476  |
| Version:                                    | S                                 | Dimensions de montage [mm]:         | ø76  |
| Source de lumière:                          | Module LED                        | Résistance aux chocs:               | IK10   |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 34                                | Degré d'étanchéité:                 | IP66   |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240                           | Méthode de montage:                 | maximal, sur un pot  |
| Fréquence [Hz]:                             | 47-63                             | Température de travail [° C]:       | de -40 à +50   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 5325                              | Durée de vie de la LED L95B10 [h]:  | 100000   |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 163                               | DIMM DALI:                          | oui  |
| Classe énergétique:                         | B                                 | La gestion:                         | Oui + réduction de puissance à 5 niveaux                             |
| Classe de protection:                       | II                                | Sécurité supplémentaire:            | NTC  |
| Température de couleur [K]:                 | 4000                              | Poids net [kg]:                     | 6.300  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 70                                | Câble - type:                       | HO7 RNF-2x1  |
| Facteur de puissance:                       | 0.98                              | Sécurité photobiologique:           | RG0 - groupe sans risque   |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 10                                | Garantie technique:                 | 5 avec possibilité d'extension à 10.                                 |
| Matériau du diffuseur:                      | verre trempé                      | Certificat ENEC:                    | <a href="#">0351/ENEC/24/M1;</a><br><a href="#">0121/ENEC+/24/M2</a> |
| Type de diffuseur:                          | transparent                       | Certificat CE:                      | <a href="#">06/2025</a>  |
| Matériel optique:                           | PMMA + PC                         | Zhaga-D4i:                          | <a href="#">ZG430121062024</a>                                       |
| Optique:                                    | RM7                               | Déclaration Environnementale (FEP): | <a href="#">683/2024</a>   |
| Module d'éclairage remplaçable:             | oui                               | Instructions d'installation:        | <a href="#">Download PDF</a>   |

## COURBES LÉGÈRES



# SKVER S Z2 5325LM 740 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                      |
|-----------|--------------------------|
| 435461    | SKVER couverture fi 48mm |
| 435478    | SKVER couverture fi 60mm |

Date de création de la carte: 07 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.06/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl