

SKVER S Z2 4750LM 840 MLS WJ IP66 II TŘÍDA DALI B 0 (33W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	801518
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	33
Světelný tok svítidla [lm]*:	4750
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	> 80
Třída ochrany:	II
Optika:	MLS
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S (Z2 WJ) modulární, stožárové, dekorativní inovativní parkové a městské LED svítidlo s beznástrojovým přístupem do prostoru pro vybavení, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardem ZhagaBook 13 a 15. Vyrobeno z tlakově tvarovaného hliníku, vybavené vypouklým stylovým stínidlem z PC, vyznačující se maximální odolností vůči mechanickým nárazům. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství v podobě clony, která snižuje rušivé oslnění.

APLIKACE

Skver LED S (Z2 WJ) je ideální pro biologicky aktivní prostory, jako jsou parky, náměstí, ostrůvky městské zeleně, městské interiéry v souladu s fotometrickým designem, pěší zóny, obytné komunikace, parkoviště a zahrady. Svítidlo je vhodné i pro případy městské infrastruktury, kde je rozhodující optimální doba servisu a možnost servisu bez demontáže celého svítidla.

SKVER S Z2 4750LM 840 MLS WJ IP66 II TŘÍDA DALI B 0 (33W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	801518	Vyměnitelný světelný modul:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	33	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	386/360/476
EAN:	5905963801518	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	4750	Barva těla:	černá
Typ kategorie:	ulice a silnice	Instalační rozměry [mm]:	ø76
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	150	Odolnost proti nárazu:	IK10
Verze:	S	Stupeň těsnosti:	IP66
Energetická třída:	C	Montážní verze:	nahoře, na tyči
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L95B10 [h]:	100000
Index podání barev (Ra):	> 80	Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Dodatečná ochrana:	NTC
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	6.300
Frekvence [Hz]:	47-63	Typ kabelu:	HO7 RNF-2x1
Optika:	MLS	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
DIMM DALI:	ano	Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
Účinnost:	0.98	Certifikace ENEC:	0351/ENEC/24/M1 ; 0121/ENEC+/24/M2
Přepětová ochrana [kV]:	10	Certifikát CE:	06/2025
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Typ difuzoru:	průhledný	Environmentální deklaráce (EPD):	683/2024
Materiál optiky:	PMMA + PC	Manuál:	Download PDF

SKVER S Z2 4750LM 840 MLS WJ IP66 II TRÍDA DALI B 0 (33W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
435478	SKVER kryt fi 60mm
4355461	SKVER kryt fi 48mm

Datum vytvoření karty: 07 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 06/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl