

# SKVER S Z2 2925LM 740 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Index:                         | 804113                          |
| Stupeň těsnosti:               | IP66                            |
| Odolnost proti nárazu:         | IK10                            |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 18                              |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 2925                            |
| Teplota barvy [K]:             | 4000                            |
| Index podání barev (Ra):       | > 70                            |
| Třída ochrany:                 | II                              |
| Optika:                        | RM7                             |
| Řízení:                        | Ano + 5-stupňové snížení výkonu |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Skver LED S (Z2 WJ)** modulární, stožárové, dekorativní inovativní parkové a městské LED svítidlo s beznástrojovým přístupem do prostoru pro vybavení, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardem ZhagaBook 13 a 15. Vyrobeno z tlakově tvarovaného hliníku, vybavené vypouklým stylovým stínídkem z PC, vyznačující se maximální odolností vůči mechanickým nárazům. Svítidlo je dostupné ve variantách se všesměrovým a směrovaným osvětlením. Svítidlo umožňuje použití vyhrazeného funkčního příslušenství v podobě clony, která snižuje rušivé oslnění.

## APLIKACE

**Skver LED S (Z2 WJ)** je ideální pro biologicky aktivní prostory, jako jsou parky, náměstí, ostrůvky městské zeleně, městské interiéry v souladu s fotometrickým designem, pěší zóny, obytné komunikace, parkoviště a zahrady. Svítidlo je vhodné i pro případy městské infrastruktury, kde je rozhodující optimální doba servisu a možnost servisu bez demontáže celého svítidla.

# SKVER S Z2 2925LM 740 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                 |                                  |                                 |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Index:                             | 804113          | Vyměnitelný světelný modul:      | ano                             |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 18              | Materiál karoserie:              | práškově lakovaný hliník        |
| EAN:                               | 5905963804113   | Barva těla:                      | černá                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2925            | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:          | 386/360/476                     |
| Typ kategorie:                     | ulice a silnice | Instalační rozměry [mm]:         | ø76                             |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 169             | Odolnost proti nárazu:           | IK10                            |
| Verze:                             | S               | Stupeň těsnosti:                 | IP66                            |
| Energetická třída:                 | B               | Montážní verze:                  | nahoře, na tyči                 |
| Zdroj světla:                      | LED modul       | Provozní teplota [°C]:           | od -40 do +50                   |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000            | Řízení:                          | Ano + 5-stupňové snížení výkonu |
| Index podání barev (Ra):           | > 70            | Dodatečná ochrana:               | NTC                             |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240         | Počet kusů na paletě [ks]:       | 18                              |
| Třída ochrany:                     | II              | Čistá hmotnost [kg]:             | 6.300                           |
| Frekvence [Hz]:                    | 47-63           | Typ kabelu:                      | HO7 RNF-2x1                     |
| Optika:                            | RM7             | Délka vodiče [m]:                | 1.90                            |
| DIMM DALI:                         | ano             | Fotobiologická bezpečnost:       | RG0 - skupina bez rizika        |
| Účinek:                            | 0.94            | Technická záruka:                | 5 s možností prodloužení na 10. |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 10              | Certifikát CE:                   | <a href="#">06/2025</a>         |
| Materiál difuzoru:                 | tvrzené sklo    | Zhaga-D4i:                       | <a href="#">ZG430121062024</a>  |
| Typ difuzoru:                      | průhledný       | Environmentální deklarace (EPD): | <a href="#">683/2024</a>        |
| Materiál optiky:                   | PMMA + PC       | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a>    |

Datum vytvoření karty: 07 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 06/2025