

# TUBA IP69K PC 630MM 3500LM 840 LS2 (1F) 120D IK10 22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |        |
|---|--------|
| <b>Indeks:</b>                            | 772481 |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP69K  |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>            | IK10   |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 22     |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 3500   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 80     |
| <b>SDCM:</b>                              | 3      |
| <b>Klasa ochrony:</b>                     | I      |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | B      |

## CHARAKTERYSTYKA

Tuba IP69K to cylindryczna oprawa do zadań specjalnych – tam, gdzie inne rozwiązania zawodzą. Zaprojektowana z myślą o ekstremalnych warunkach, łączy najwyższą szczelność, odporność chemiczną i trwałość mechaniczną. Spełnienie wymagań normy dla IP69K oznacza pełną ochronę przed pyłem (IP6X) oraz całkowitą odporność na wodę pod ekstremalnie wysokim ciśnieniem (100 bar) przy 80°C (IPX9K). To sprawia, że oprawa jest idealnym rozwiązaniem do miejsc wymagających intensywnego czyszczenia, także z użyciem silnych strumieni wody i detergentów. Tuba IP69K została zaprojektowana do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Wykonana z chemoodpornych materiałów: PMMA i ekstremalnie odpornego szkła borokrzemowego – zapewnia wyjątkową trwałość nawet w agresywnym środowisku przemysłowym. Toczone ze stali kwasoodpornej endcapy eliminują ryzyko korozji, a odporność na amoniak i gazy odzwierzęce czyni ją idealnym rozwiązaniem dla obiektów hodowlanych i przetwórczych. Dzięki zastosowaniu zaworu dekompresyjnego oprawa bez problemu znosi gwałtowne zmiany temperatur, a najwyższa klasa odporności na uderzenia IK10 (dla wersji PC) gwarantuje niezawodność w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Tuba IP69K osiąga do 194 lm/W, spełniając wymagania najwyższej klasy energetycznej A. Dostępne są wersje przelotowe, różne rozsyły soczewkowe oraz dwie długości (630 i 1220 mm). Dodatkowo, wersje o UGR<19, UGR<22, UGR<25 zapewniają komfort wizualny nawet w wymagających aplikacjach. Minimalistyczny design, łatwość montażu i utrzymania czystości sprawiają, że Tuba IP69K to rozwiązanie niezawodne i ponadczasowe.

## ZASTOSOWANIE

Idealna do miejsc wymagających regularnego mycia pod wysokim ciśnieniem, takich jak myjnie samochodowe, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwórstwa spożywczego czy rzeźnie. Doskonale radzi sobie w środowiskach o wysokiej wilgotności, temperaturach ujemnych i agresywnych oparach – od chłodziń i mroźni po pieczarkarnie, hodowle zwierząt i roślin. Dzięki najwyższej odporności chemicznej i mechanicznej jest niezawodnym rozwiązaniem dla warsztatów i kanałów serwisowych. Doskonale sprawdzi się również w halach przemysłowych, ciągach komunikacyjnych a nawet jako minimalistyczne, dekoracyjne oświetlenie ogólne w obiektach handlowych.

# TUBA IP69K PC 630MM 3500LM 840 LS2 (1F) 120D IK10 22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|   |               |                                       |                             |
|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Indeks:</b>                                  | 772481        | <b>Materiał korpusu:</b>              | stal nierdzewna             |
| <b>EAN:</b>                                     | 5905963772481 | <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>        | 697/64.5                    |
| <b>Źródło światła:</b>                          | moduł LED     | <b>Wymiary montażowe [mm]:</b>        | 602.5                       |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>               | 22            | <b>Odporność na uderzenia:</b>        | IK10                        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>           | 3500          | <b>Stopień szczelności:</b>           | IP69K                       |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>       | 220-240       | <b>Sposób montażu:</b>                | natynkowy, zwieszany        |
| <b>Częstotliwość [Hz]:</b>                      | 50-60         | <b>Temperatura pracy [°C]:</b>        | od -30 do +45               |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>      | 159           | <b>Regulacja kąta nachylenia [°]:</b> | tak                         |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                      | B             | <b>Przewód - typ:</b>                 | H07RN-F 3x1,5               |
| <b>Klasa ochrony:</b>                           | I             | <b>Okablowanie przelotowe:</b>        | LS2                         |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>                 | 4000          | <b>Uwagi:</b>                         | Przewód - długość 2 x 1.4m  |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>       | 80            | <b>Akcesoria w komplecie:</b>         | uchwyt natynkowy            |
| <b>SDCM:</b>                                    | 3             | <b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b> | 154                         |
| <b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>                | 137500        | <b>Waga netto [kg]:</b>               | 2.500                       |
| <b>Żywotność LED L80B10 [h]:</b>                | 86500         | <b>Typ rozsyłu:</b>                   | symetryczny                 |
| <b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>                | 42000         | <b>Gwarancja [lata]:</b>              | 5                           |
| <b>Kąt świecenia [°]:</b>                       | 120           | <b>Certyfikat CE:</b>                 | <a href="#">11/2025</a>     |
| <b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:</b> | 2             | <b>Instrukcja:</b>                    | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| <b>Materiał klosza:</b>                         | PC            | <b>Plik LDT:</b>                      | <a href="#">Pobierz</a>     |
| <b>Kolor klosza:</b>                            | transparentny |                                       |                             |

# TUBA IP69K PC 630MM 3500LM 840 LS2 (1F) 120D IK10 22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
RYSUNKI TECHNICZNE



# TUBA IP69K PC 630MM 3500LM 840 LS2 (1F) 120D IK10 22W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                           |
|--------|---------------------------------|
| 778254 | Zestaw złącz Tuba IP69K 3P      |
| 778261 | Zestaw złącz Tuba IP69K 5P DALI |



Zestaw złącz Tuba IP69K 3P (778254)



Zestaw złącz Tuba IP69K 5P  
DALI (778261)

Data utworzenia karty: 14 października 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 11/2025