

TUBA IP69K GLASS 1220MM 11150LM 840 LS2 (1F) 120D IK06 59W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 772894 |
| Stupeň těsnosti: | IP69K |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 59 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 11150 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | A |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tuba IP69K je válcové svítidlo pro speciální úlohy - tam, kde jiná řešení selhávají. Je navrženo pro extrémní podmínky a kombinuje vynikající těsnost, chemickou odolnost a mechanickou trvanlivost. Splnění normy IP69K znamená plnou ochranu proti prachu (IP6X) a úplnou odolnost proti vodě pod extrémně vysokým tlakem (100 barů) při teplotě 80 °C (IPX9K). Díky tomu je svítidlo ideální pro prostory vyžadující intenzivní čištění, včetně použití silných vodních proudů a čistících prostředků. Trubice s krytím IP69K je navržena pro provoz v těch nejnáročnějších podmínkách. Vyrobeno z chemicky odolných materiálů: PMMA a extrémně odolného borosilikátového skla - což zajišťuje mimořádnou odolnost i v agresivním průmyslovém prostředí. Soustružená koncovka z kyselinovzdorné oceli eliminuje riziko koroze a díky odolnosti vůči čpavku a zoonickým plynům je ideální pro chovatelské a zpracovatelské provozy. Díky dekompresnímu ventilu svítidlo snadno odolává rychlým změnám teploty a nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10 (u verze PC) zaručuje spolehlivost v nejnáročnějších provozních podmínkách. Trubice s krytím IP69K dosahuje světelného toku až 194 lm/W, čímž splňuje požadavky nejvyšší energetické třídy A. K dispozici jsou verze s průchozím paprskem, různým rozložením čoček a dvěma délkami (630 a 1220 mm). Verze s UGR<19, UGR<22, UGR<25 navíc poskytují zrakový komfort i v náročných aplikacích. Minimalistický design, snadná instalace a čistota dělají z Tuba IP69K spolehlivé a nadčasové řešení.

APLIKACE

Ideální pro místa vyžadující pravidelné vysokotlaké čištění, jako jsou myčky aut, čistírny odpadních vod, potravinářské provozy nebo jatka. Vyniká v prostředí s vysokou vlhkostí, teplotami pod bodem mrazu a agresivními výpary - od chladiřen a mrazíren až po houbářské, zvířecí a rostlinné farmy. Díky své vynikající chemické a mechanické odolnosti je spolehlivým řešením pro dílny a servisní kanály. Je také ideální pro průmyslové haly, dopravní cesty a dokonce i jako minimalistické, dekorativní celkové osvětlení v komerčních budovách.

TUBA IP69K GLASS 1220MM 11150LM 840 LS2 (1F) 120D IK06 59W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|---|
| Index: | 772894 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1281/64.5 |
| EAN: | 5905963772894 | Instalační rozměry [mm]: | 1195.5 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 59 | Stupeň těsnosti: | IP69K |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 11150 | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -40 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Nastavení úhlu sklonu [°]: | Ano |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 189 | Typ kabelu: | H07RN-F 3x1,5 |
| Energetická třída: | A | Průchozí kabeláž: | LS2 |
| Třída ochrany: | I | Připomínky: | Délka vodiče 2 x 1.4m |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Včetně příslušenství: | držák na stěnu |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Počet kusů na paletě [ks]: | 98 |
| SDCM: | 3 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.900 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 | Typ vyzařování: | symetrický |
| Životnost LED L80B10 [h]: | 83000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 40000 | Certifikát CE: | 11/2025 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | HACCP: | 852/2004 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 2 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | sklo | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Barva difuzoru: | průhledný | Plik LDT: | Download |
| Materiál karoserie: | nerezová ocel | | |

TUBA IP69K GLASS 1220MM 11150LM 840 LS2 (1F) 120D IK06 59W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ VÝKRESY



TUBA IP69K GLASS 1220MM 11150LM 840 LS2 (1F) 120D IK06 59W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|-----------------------------------|
| 778254 | Sada konektorů Tuba IP69K 3P |
| 778261 | Sada konektorů Tuba IP69K 5P DALI |



Sada konektorů Tuba IP69K
3P (778254)



Sada konektorů Tuba IP69K 5P
DALI (778261)

Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 11/2025