

TUBA IP69K GLASS 1220MM 10350LM 840 SN IK06 59W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	777677
Stupeň těsnosti:	IP69K
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	59
Světelný tok svítidla [lm]*:	10350
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tuba IP69K je válcové svítidlo pro speciální úlohy - tam, kde jiná řešení selhávají. Je navrženo pro extrémní podmínky a kombinuje vynikající těsnost, chemickou odolnost a mechanickou trvanlivost. Splnění normy IP69K znamená plnou ochranu proti prachu (IP6X) a úplnou odolnost proti vodě pod extrémně vysokým tlakem (100 barů) při teplotě 80 °C (IPX9K). Díky tomu je svítidlo ideální pro prostory vyžadující intenzivní čištění, včetně použití silných vodních proudů a čistících prostředků. Trubice s krytím IP69K je navržena pro provoz v těch nejnáročnějších podmínkách. Vyrobeno z chemicky odolných materiálů: PMMA a extrémně odolného borosilikátového skla - což zajišťuje mimořádnou odolnost i v agresivním průmyslovém prostředí. Soustružená koncovka z kyselinovzdorné oceli eliminuje riziko koroze a díky odolnosti vůči čpavku a zoonickým plynům je ideální pro chovatelské a zpracovatelské provozy. Díky dekompresnímu ventilu svítidlo snadno odolává rychlým změnám teploty a nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10 (u verze PC) zaručuje spolehlivost v nejnáročnějších provozních podmínkách. Trubice s krytím IP69K dosahuje světelného toku až 194 lm/W, čímž splňuje požadavky nejvyšší energetické třídy A. K dispozici jsou verze s průchozím paprskem, různým rozložením čoček a dvěma délkami (630 a 1220 mm). Verze s UGR<19, UGR<22, UGR<25 navíc poskytují zrakový komfort i v náročných aplikacích. Minimalistický design, snadná instalace a čistota dělají z Tuba IP69K spolehlivé a nadčasové řešení.

APLIKACE

Ideální pro místa vyžadující pravidelné vysokotlaké čištění, jako jsou myčky aut, čistírny odpadních vod, potravinářské provozy nebo jatka. Vyniká v prostředí s vysokou vlhkostí, teplotami pod bodem mrazu a agresivními výpary - od chladiřen a mrazíren až po houbářské, zvířecí a rostlinné farmy. Díky své vynikající chemické a mechanické odolnosti je spolehlivým řešením pro dílny a servisní kanály. Je také ideální pro průmyslové haly, dopravní cesty a dokonce i jako minimalistické, dekorativní celkové osvětlení v komerčních budovách.

TUBA IP69K GLASS 1220MM 10350LM 840 SN IK06 59W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	59	Barva difuzoru:	průhledný
Index:	777677	Optika:	lentikulární matrice
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál optiky:	PC
EAN:	5905963777677	Materiál karoserie:	stal nierdzewna
Světelný tok svítidla [lm]:	10350	Průchozí kabeláž:	LS1
Zdroj světla:	LED modul	Délka vodiče [m]:	1.50
Odolnost proti nárazu:	IK06	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1250/64.5
Materiál difuzoru:	GLASS	Instalační rozměry [mm]:	1195.5
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP69K
Úhel osvětlení [°]:	65	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	35
Typ vyzařování:	SN	Nastavení úhlu sklonu [°]:	Ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	175	Typ kabelu:	H07RN-F 3x1,5
Energetická třída:	B	Včetně příslušenství:	držák na stěnu
Třída ochrany:	I	Počet kusů na paletě [ks]:	98
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	132000	Certifikát CE:	11/2025
Životnost LED L80B20 [h]:	83000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000		
Přepětová ochrana [kV].:	2		

TUBA IP69K GLASS 1220MM 10350LM 840 SN IK06 59W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
778254	Sada konektorů Tuba IP69K 3P
778261	Sada konektorů Tuba IP69K 5P DALI



Sada konektorů Tuba IP69K 3P (778254)



Sada konektorů Tuba IP69K 5P DALI (778261)

Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 11/2025