

QUEST LED EVO XS ENDURA 3000LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 RM20 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	865893
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	3000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C

CHARAKTERISTIK

Die Endura-Variante der Quest LED Evo XS-Leuchten, ihre High-Bay-Versionen: die Aufputzleuchten Quest LED Evo XS HB NT und die Hängeleuchten Quest LED Evo XS HB Z sind kompakte und gleichzeitig äußerst leistungsstarke Premium-Strahler, die in Polen hergestellt werden und für den Einsatz bei hohen Temperaturen (bis zu 50 °C) geeignet. Das Gehäuse besteht aus druckgegossenem Aluminium der Korrosivitätsklasse C5, ist pulverbeschichtet und verfügt über keinen externen Kühlkörper und keine Rippen, die die Reinigung erschweren. Die Basisversion verfügt über einen Stahlarm mit einer Skalierung von 7,5 Grad, während die Highbay-Endura-Version (HB NT) als Aufputzversion erhältlich ist. Die Abdeckung besteht aus gehärtetem Glas, unter dem sich LEDs mit höchster Effizienz befinden. Verschiedene Arten von Optiken, insbesondere asymmetrische, bieten große Freiheit bei der Auswahl der für die jeweilige Lösung geeigneten Variante. Dank der höchsten Dichtigkeit auf dem Markt (IP67) und maximaler Schlagfestigkeit (IK10) eignet sie sich für alle Bedingungen – unabhängig vom Wetter und vom Montageort. Die neue Version des bewährten Modells QUEST in der kleinsten Ausführung bietet noch bessere Lichtparameter und erreicht eine Effizienz von über 170 lm/W. Die Endura-Variante erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Norm PN-EN 60598-2 Teil 5, wodurch sie als Beleuchtungsprojektoren klassifiziert werden können. Das bedeutet volle Freiheit bei der Montage in jeder Position, mit einer Drehbarkeit um 360° und einer Widerstandsfähigkeit gegen starken Wind – ein Vorteil, den andere Scheinwerfer nicht bieten. Ein weiterer Vorteil für Installateure ist die dichte Schnellkupplung – eine innovative Lösung, die herkömmliche, zeitaufwändige Verbindungsmethoden (mit Schrauben) überflüssig macht. Dank des intuitiven Systems mit farbigen Verriegelungen ist die Montage der Kupplung einfach, schnell und werkzeuglos. Das Zubehörtset umfasst: Halterungen für die Montage an Masten (Basisversion); Rahmen für die Unterputzmontage, z. B. an Überdachungen (Basisversion); Blenden zur Begrenzung der Lichtverschmutzung (Basisversion); Schutzgitter in zwei Farben mit unterschiedlichem Lichtreduktionsgrad (weiß RAL7016: 4 %, in der Farbe des Gehäuses RAL7016: 8 %).

ANWENDUNGSBEREICHE

Quest LED Evo XS Endura und Quest LED Evo XS Endura HB NT finden Anwendung in: Beleuchtung von Bildungs-, Erziehungs- und Verwaltungsgebäuden, Hallen, Garagen, Durchgängen, Lagerhallen, Geschäften, der Lebensmittelindustrie und Handels- und Dienstleistungsgebäuden im Zusammenhang mit Lebensmitteln, der Beleuchtung von Gebäuden, kleinen Sportplätzen, Freiflächen und Parkplätzen sowie in Umgebungen mit erhöhter Umgebungstemperatur (bis zu 50 °C). Montagemöglichkeiten: als Flutlichtstrahler, an Masten und Pfosten, an Gebäudefassaden, als Aufputz-Highbay (Version HB NT), als Hängebay (Version HB Z), Unterputzmontage (z. B. Unterstände). Das Produkt eignet sich besonders gut für Produktionsstätten und -hallen sowie Großflächenlager, insbesondere an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

QUEST LED EVO XS ENDURA 3000LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 RM20 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	865893	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
EAN:	5905963865893	IP-Schutzart:	IP67
Lichtquelle:	LED	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +50
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Frequenz:	50-60	Menge auf der Palette [Stück]:	81
Lichtstrom [lm]:	3000	Eigengewicht [kg]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	150	Kategorietyp:	Scheinwerfer
Energieeffizienzklasse:	C	Wechselspannungsbereich [V]:	100-305
Schutzklasse:	I	Version:	Strahler
Farbtemperatur [K]:	4000	Verteilungstyp:	RM20
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	165 000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	103 000
Überspannungsschutz [kV]:	6	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Material Diffusor:	Glas	Kategorie der Ätzwirkung:	C5-M
Typ Diffusor:	transparent	Kategorie der Anwendung:	Industrie und Technik
Material Gehäuse:	aluminium	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Gehäuse:	RAL7016	CE-Zertifikat:	02/2025
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	280/240/55 (355/222/380)**	Umwelterklärung (EPD):	816/2025
Bemerkungen:	** Abmessung unter Berücksichtigung der maximalen Durchbiegung des Griffs in jeder Richtung.	Anleitung:	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	100	Plik LDT:	Download

QUEST LED EVO XS ENDURA 3000LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 RM20 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNICAL PICTURES



QUEST LED EVO XS ENDURA 3000LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 RM20 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
840456	QUEST LED EVO XS oberflächenrahmen RAL7016



Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)



QUEST LED EVO XS oberflächenrahmen RAL7016 (840456)

Erstellungsdatum der Karte: 16 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 02/2025