DIRECTO S M 3H AT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	897221
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	3
Classe de protection:	II
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PMMA
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Type de batterie:	NiCd
Mode de fonctionnement d'urgence:	M/NM
Autotest:	oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Raccord d'urgence pour montage en saillie, disponible en version maintenue ou non maintenue. Le corps est en polycarbonate ; la plaque de montage est en PMMA. Batterie NiCd avec fonction de test manuel incluse, l'autonomie de la batterie en cas d'urgence est de 3 heures. Une large gamme d'accessoires optionnels est disponible - kit de montage encastré, support de montage pour drapeau, kit de montage suspendu.

APPLICATION

La tâche principale du luminaire de secours indépendant est d'indiquer la direction des voies d'évacuation et des sorties de secours après une coupure de courant, c'est-à-dire en mode sécurisé. Convient pour un montage au mur ou au plafond. Particulièrement recommandé pour les locaux techniques (couloirs, escaliers, garages, sous-sols) où un éclairage de secours permanent est nécessaire.

DIRECTO S M 3H AT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	897221
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	3
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe de protection:	II
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Type de batterie:	NiCd
Capacité de la batterie [mAh]:	900
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PMMA
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	255/199

Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	od +10 do +40
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Type de catégorie:	urgence
Autotest:	oui
Mode de fonctionnement d'urgence:	M/NM
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	14/2025
Instructions d'installation:	Télécharger le PDF
Couleur du corps:	blanc

DIRECTO S M 3H AT


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
897238	DIRECTO S Kit de montage suspendu
897245	DIRECTO S Kit de montage sur drapeau
897252	DIRECTO S Kit d'installation encastrée



DIRECTO S Kit de montage suspendu (897238)



DIRECTO S Kit de montage sur drapeau (897245)



DIRECTO S Kit d'installation encastrée (897252)

Date de création de la carte: 13 août 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 14/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl