

# DIRECTO S M 3H AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	897221
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	3
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	PMMA
<b>Nouzový modul - provozní doba [h]:</b>	3
<b>Typ baterie:</b>	NiCd
<b>Nouzový provoz:</b>	M/NM
<b>Autotest:</b>	ano

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchová nouzová armatura, dostupná v udržovaném a neudržovaném provedení. Těleso je vyrobeno z polykarbonátu; montážní deska z PMMA. NiCd baterie s funkcí ručního testování je součástí dodávky, výdrž baterie v případě nouze je 3 h. K dispozici je široká škála volitelného příslušenství - montážní sada pro zapuštěnou montáž, montážní konzola pro vliajku, montážní sada pro zavěšenou montáž.

## APLIKACE

Hlavním úkolem nezávislého nouzového svítidla je ukazovat směr evakuačních cest a nouzových východů po výpadku proudu, tj. v nouzovém režimu. Vhodné pro montáž na stěnu nebo strop. Doporučuje se zejména pro technické prostory (chodby, schodiště, garáže, sklepy), kde je vyžadováno trvalé nouzové osvětlení.

# DIRECTO S M 3H AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	897221
Nominální výkon [W]:	3
Zdroj světla:	LED modul
Typ difuzoru:	PMMA
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Nouzový provoz:	M/NM
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Autotest:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60
Třída ochrany:	II
Životnost LED L70B50 [h]:	50000

Typ baterie:	NiCd
Kapacita baterie [mAh]:	900
Materiál difuzoru:	PC
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	255/199
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od 10 do +40
Typ kategorie:	nouzový
Záruka [roky]:	2
Certifikát CE:	<a href="#">14/2025</a>
Manuál:	Stáhnout PDF

# DIRECTO S M 3H AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
897238	Sada pro závěsnou montáž DIRECTO S
897245	Sada pro montáž na praporky DIRECTO S
897252	Sada pro montáž pod omítku DIRECTO S



Sada pro závěsnou montáž DIRECTO S (897238)



Sada pro montáž na praporky DIRECTO S (897245)



Sada pro montáž pod omítku DIRECTO S (897252)

Datum vytvoření karty: 18 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 14/2025