

ORION II 100 IP65 M 3H MT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	897153
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	3.50
Lichtstrom [lm]*:	122
Farbtemperatur [K]:	5000
Schutzklasse:	II
Material Diffusor:	PC
Notfall- beleuchtung [h]:	3

CHARAKTERISTIK

Universelle (gewartetes oder nicht gewartetes System) Aufbau-Notleuchte mit niedrigem Profil und integrierter, energiesparender LED-Lichtquelle. Der Sockel und der Lampenschirm sind aus hochwertigem Polycarbonat PC der Klasse V0, optional doppelseitiges Set DS (für die Beleuchtung von Piktogrammen) für eine Version mit flacher Abdeckung - Platte aus PMMA, Rahmen aus Stahl, pulverlackiert. NiCd-Akku mit manueller Testfunktion inbegriffen; die Batterielebensdauer im Notfall beträgt 3h. Sichtweite 20m oder 30m (doppelseitiges Set / DS-Version).

ANWENDUNGSBEREICHE

Autonome Notleuchte zur Beleuchtung von Evakuierungswegen und Notausgängen bei Spannungsabfall im Stromnetz, d.h. im Notbetrieb. Das Produkt ist für die Aufbaumontage an Wänden bestimmt. Empfohlen insbesondere für technische Bereiche (Gänge, Treppenhäuser, Garagen, Keller) und für alle Anwendungen, die eine permanente Notbeleuchtung erfordern.

ORION II 100 IP65 M 3H MT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	897153	Material Diffusor:	PC
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	352/110/64
Leistung [W]:	3.50	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP65
Frequenz:	50-60	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	122	Betriebstemperatur [°C]:	od +10 do +55
Schutzklasse:	II	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Farbtemperatur [K]:	5000	Kategorietyt:	Notbeleuchtung
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000	Arbeits- modus:	M/NM
Abstrahl- winkel [°]:	120	Garantie [Jahre]:	2
Akku:	NiCd	CE-Zertifikat:	15/2025
Batteriekapazität [mAh]:	1500	Anleitung:	PDF Herunterladen

ORION II 100 IP65 M 3H MT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
897177	Schutznetz für ORION LED II
897184	Winkelmontagesatz 0-90 ORION
897191	Schutzabdeckung für Orion LED-Leuchten
897207	Unterputzblende für ORION LED II
897214	DS ORION LED II Doppelseitiger Rahmen




Schutznetz für ORION LED II (897177)



Winkelmontagesatz 0-90 ORION (897184)



Schutzabdeckung für Orion LED-Leuchten (897191)



Unterputzblende für ORION LED II (897207)



DS ORION LED II Doppelseitiger Rahmen (897214)

Erstellungsdatum der Karte: 18 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 15/2025