# ORION II 250 IP65 M 3H MT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 897160 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP65 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Puissance nominale [W]:** | 8 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 294 |
| **Température de couleur [K]:** | 5000 |
| **Classe de protection:** | II |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Module d'urgence - temps de travail [h]:** | 3 |
| **Type de batterie:** | NiCd |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire d'urgence universel (système entretenu ou non entretenu) à montage en saillie, à profil bas, comprenant une source lumineuse LED intégrée à faible consommation d'énergie. La base et l'abat-jour sont en polycarbonate PC de haute qualité, classe V0, kit double face DS (pour l'éclairage des pictogrammes) en option pour une version avec couvercle plat - plaque en PMMA, cadre en acier, peint par poudrage. Batterie NiCd avec fonction de test manuel incluse ; l'autonomie de la batterie en cas d'urgence est de 3 heures. Visibilité 20m ou 30m (ensemble double face / version DS).

## APPLICATION

Luminaire de secours autonome, destiné à l'éclairage des voies d'évacuation et des sorties de secours en cas de chute de tension dans le réseau électrique, c'est-à-dire en mode d'urgence. Produit destiné à être monté en surface sur les murs. Recommandé en particulier pour les zones à caractère technique (passages, escaliers, garages, caves) et pour toutes les applications qui nécessitent l'installation d'un éclairage de secours permanent.

# ORION II 250 IP65 M 3H MT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 897160 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 8 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 294 |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 5000 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Type de batterie:** | NiCd |
| **Capacité de la batterie [mAh]:** | 4000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |


| | |
|---|---|
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 352/110/64 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP65 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | od +10 do +55 |
| **Module d'urgence - temps de travail [h]:** | 3 |
| **Type de catégorie:** | urgence |
| **Mode de fonctionnement d'urgence:** | M/NM |
| **Garantie [ans]:** | 2 |
| **Certificat CE:** | 15/2025 |
| **Instructions d'installation:** | Télécharger le PDF |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

# ORION II 250 IP65 M 3H MT


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 897177 | Filet de protection pour ORION LED II |
| 897184 | Kit d'assemblage d'angle 0-90 ORION |
| 897191 | Couvercle de protection pour luminaires Orion LED |
| 897207 | Collerette d'encastrement pour ORION LED II |
| 897214 | Cadre double face DS ORION LED II |




Filet de protection pour ORION LED II (897177)




Kit d'assemblage d'angle 0-90 ORION (897184)



Couvercle de protection pour luminaires Orion LED (897191)



Collerette d'encastrement pour ORION LED II (897207)



Cadre double face DS ORION LED II (897214)

Date de création de la carte: 05 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 15/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl